

Hoja sierra sable 4432-VP (pack de 2 uds)



Artículo: 4432-VP-2

EAN-13: 4028655243210

URL: at.com.es/p/1613178

Marca: MPS



4028655243210

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte de 280 mm sobre una longitud total de 300 mm.
- Fabricada en bimetálico (BiM).
- Indicada para madera y metal, incluyendo plástico reforzado con fibra.
- Madera y metal.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 0,90 mm de espesor y una longitud de corte de 280 mm (300 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Espesor de hoja: 0,90 mm
- Nº de dientes: 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte: 280 mm
- Longitud total: 300 mm
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Espesor del material a cortar: 3 – 10 mm
- Equivalencia: Bosch S; Milwaukee 48005194

Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Plástico reforzado con fibra
- CFRP
- GRP
- Epoxidado
- Acero inoxidable
- INOX
- Metales no ferrosos
- Aluminio
- Tubos de acero de espesor medio
- 3 – 10 mm madera con clavos Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK
- Acero inoxidable/INOX
- Metales no ferrosos/Aluminio

- Tubos de acero resistencia media
- Madera con clavos

Características

Espesor del material (mm)	3 a 10
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	-
Longitud de corte (mm)	280
Longitud total (mm)	300
Espesor hoja (mm)	0.9
Paso (mm)	1,8-2,5
Nº de dientes (TPI)	10-14
Equivalencia	Bosch S1222VF; Festool -; Makita -; Metabo 48005194

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	2,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,18
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,50
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Gafas de protección
graduadas EPI II
TRACER
at.com.es/p/1153665



Hoja de sierra de calar
Classic-Line-Madera 3106
at.com.es/p/1606342



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349



Hoja de sierra de sable
Profi-Line 4028
at.com.es/p/1613196