

Hoja sierra sable 4434-VP (pack de 2 uds)



Artículo: 4434-VP-2

EAN-13: 4028655243418

URL: at.com.es/p/1613179

Marca: MPS



4028655243418

- Espesor de hoja de 0,90 mm y paso de diente de 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte de 210 mm sobre una longitud total de 230 mm.
- Fabricada en bimetálico (BiM).
- Indicada para madera y metal, incluyendo plástico reforzado.
- Madera y metal.

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetálico (BiM)**: bimetálico (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 0,90 mm de espesor y una longitud de corte de 210 mm (230 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: bimetálico (BiM)
- Espesor de hoja: 0,90 mm
- Nº de dientes: 10-14 t.p.i.
- Longitud de corte: 210 mm
- Longitud total: 230 mm
- Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
- Espesor del material a cortar: 3 – 10 mm
- Equivalencia: Bosch S; Metabo 631495000

Aplicaciones o usos recomendados:

- Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
- Plástico reforzado
- CFRP
- GRP
- Epossidica
- Acciaio inox
- INOX
- Metallo non ferroso
- Alluminio
- Tubi in acciaio medio
- Legno con chiodi
- Costruzione di pallet
- Pallet 3 – 10 mm 'Plástico reforzado/Epoxi/CFK/GFK

- Acero inoxidable/INOX
- Metal no férreo/Aluminio
- Tubo de acero resistencia media
- Madera con clavos
- Construcción de paletas/paletas

Características

Contenido	2 uds
Espesor del material (mm)	3 a 10
Geometría de corte	fresado, triscado recto
Tipo de corte	-
Longitud de corte (mm)	210
Longitud total (mm)	230
Espesor hoja (mm)	0.9
Paso (mm)	1,8-2,5
Nº de dientes (TPI)	10-14
Equivalencia	Bosch S1122VF; Festool 631495000; Makita -; Metabo -

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	2,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	5,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	0,80
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados

Pack de brocas
helicoidales HSSE-Co 5
DIN 338 tipo VA en cajita
de plástico
at.com.es/p/1017996



Hoja de sierra de calar
Classic-Line-Madera
31085
at.com.es/p/1606345



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3104-
X2L
at.com.es/p/1606352



Sierra de corona M3
HSS BiMetal serie 50
at.com.es/p/1613225



Adaptadores para sierras
de corona
at.com.es/p/1613234