


4028655000752

# Hoja sierra sable 4442 (pack de 2 uds)

Hoja de sierra de sable Profi-Line-Demolición 4442

| | |
|---|---|
| Artículo | 4442-2 |
| EAN-13 | 4028655000752 |
| Marca | MPS |
| Web | www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1613184 |

- Espesor de hoja de 1,57 mm y paso de diente de 6 t.p.i.
- Longitud de corte de 130 mm sobre una longitud total de 150 mm.
- Corte curvo basto/grueso, Corte rectangular.
- Indicada para madera, incluyendo madera dura.
- Fabricada en bimetal (BiM).

Esta hoja de sierra de sable está fabricada en **bimetal (BiM)**: bimetal (BiM), que combina un filo de acero rápido soldado por láser sobre una cinta portadora flexible: la dureza del filo se une a una flexibilidad que reduce el riesgo de rotura, lo que se traduce en una vida útil larga trabajando tanto madera como metal.

Su dentado, con geometría **fresado y ajustado**, prioriza la velocidad de avance sobre el acabado: cada pasada retira una cantidad de material notable, lo que la hace especialmente productiva en cortes de desbaste donde el tiempo importa más que la limpieza del corte. Con 1,57 mm de espesor y una longitud de corte de 130 mm (150 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para seguir trazados curvos con precisión.

**Características técnicas:**
· Material de fabricación: bimetal (BiM)
· Espesor de hoja: 1,57 mm
· Nº de dientes: 6 t.p.i.
· Longitud de corte: 130 mm
· Longitud total: 150 mm
· Tipo de corte: Corte curvo basto/grueso, Corte rectangular
· Geometría de corte: fresado, ajustado (triscado recto) (MS)
· Espesor del material a cortar: menos de 100 mm
· Equivalencia: Bosch S; Metabo 631925000; Lenox 6066R; Milwaukee 48-00-5021

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Campo de aplicación universal para madera y metal, alta resistencia y larga vida útil
· Madera dura
· Madera blanda/Madera de construcción
· Tableros aglomerados/de partículas
· Plásticos reforzados/Epoxi/CFK/GFK
· Madera con clavos
· Demolición

## Características

| | |
|---|---|
| Contenido | 2 uds |
| Espesor del material (mm) | <100 |
| Geometría de corte | fresado, triscado recto |

# Hoja de sierra de sable Profi-Line-Demolición 4442

| | |
|---|---|
| Tipo de corte | curvo basto/grueso, rectangular |
| Longitud de corte (mm) | 130 |
| Longitud total (mm) | 150 |
| Espesor hoja (mm) | 1.57 |
| Paso (mm) | 4.2 |
| Nº de dientes (TPI) | 6 |
| Equivalencia | Bosch S610DF; S610VF; Festool 631925000; Makita 6066R; Metabo 48-00-5021 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 2,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,06 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,70 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 20,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 0,80 |
| Presentación | Blíster cartón |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 20 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 8202992000 |
| Disponible en dropshipping | No |