



Extractor 2 patas regulación rápida goma (90x100 mm)

Artículo: 20-1x

EAN-13: 4021176041471

URL: at.com.es/p/1020193

Marca: Kukko

- Posicionamiento de las patas fácil y rápido.
- Mayor duración.
- Utilizable como extractor exterior e interior.
- Apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.

Con moletas de regulación manual fabricadas en goma y de diseño optimizado para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave de forma más eficiente. Además, la punta del husillo está recubierta de TiN para un mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.

TECNOLOGÍAS:



QUICK ADJUST:

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.



ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de los raíles de la guía.



SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Medidas (mm)	90x100
Ancho (mm)	90
Alcance (mm)	100
Husillo	614160
Cabeza del husillo (mm)	17
Carga máx. (t)	6.5
Par de apriete máx. (Nm)	80

Certificaciones

Garantia	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,32
Largo del artículo (cm)	18,30
Ancho del artículo (cm)	13,60
Alto del artículo (cm)	4,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,52
Producto empaquetado: largo (cm)	17,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,80
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176041471
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,52
Unidad de preparación - largo (cm)	17,40
Unidad de preparación - ancho (cm)	4,80
Unidad de preparación - alto (cm)	20,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Extractor de rodamientos
interiores de 2 cascos
at.com.es/p/1017728



Separador de
rodamientos con tornillo
de presión rápida
at.com.es/p/1017751



Dispositivo de extracción
para separadores de
rodamientos
at.com.es/p/1017752



Engrasadores hidráulicos
rectos DIN 71412 tipo H1
at.com.es/p/1018708



Marcador automático con
mina de grafito
intercambiable Pica Dry
at.com.es/p/1019575