



Extractor 2 patas regulación rápida goma (200x162 mm)

Artículo: 20-20x

EAN-13: 4021176041488

URL: at.com.es/p/1020193

Marca: Kukko

- Posicionamiento de las patas fácil y rápido.
- Mayor duración.
- Utilizable como extractor exterior e interior.
- Apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.

Con moletas de regulación manual fabricadas en goma y de diseño optimizado para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave de forma más eficiente. Además, la punta del husillo está recubierta de TiN para un mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.

TECNOLOGÍAS:



QUICK ADJUST:

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.



ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de los raíles de la guía.



SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Medidas (mm)	200x162
Ancho (mm)	200
Alcance (mm)	162
Husillo	621220
Cabeza del husillo (mm)	22
Carga máx. (t)	8
Par de apriete máx. (Nm)	150

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,40
Largo del artículo (cm)	25,40
Ancho del artículo (cm)	26,00
Alto del artículo (cm)	5,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	3,60
Producto empaquetado: largo (cm)	17,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,80
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176041488
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	3,60
Unidad de preparación - largo (cm)	17,40
Unidad de preparación - ancho (cm)	4,80
Unidad de preparación - alto (cm)	20,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos
interiores de 2 cascos
at.com.es/p/1017728



Separador de
rodamientos con tornillo
de presión rápida
at.com.es/p/1017751



Dispositivo de extracción
para separadores de
rodamientos
at.com.es/p/1017752



Engrasadores hidráulicos
rectos DIN 71412 tipo H1
at.com.es/p/1018708



Marcador automático con
mina de grafito
intercambiable Pica Dry
at.com.es/p/1019575