



Extractor 2 patas regulación rápida goma (350x200 mm)

Artículo: 20-30x

EAN-13: 4021176041518

URL: at.com.es/p/1020193

Marca: Kukko

- Posicionamiento de las patas fácil y rápido.
- Mayor duración.
- Utilizable como extractor exterior e interior.
- Apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.

Con moletas de regulación manual fabricadas en goma y de diseño optimizado para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave de forma más eficiente. Además, la punta del husillo está recubierta de TiN para un mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.

TECNOLOGÍAS:



QUICK ADJUST:

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.



ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de los raíles de la guía.



SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Medidas (mm)	350x200
Ancho (mm)	350
Alcance (mm)	200
Husillo	626300
Cabeza del husillo (mm)	27
Carga máx. (t)	10.5
Par de apriete máx. (Nm)	300

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,90
Largo del artículo (cm)	33,70
Ancho del artículo (cm)	42,00
Alto del artículo (cm)	6,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	8,10
Producto empaquetado: largo (cm)	48,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	44,40
Producto empaquetado: alto (cm)	12,80
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176041518
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	8,10
Unidad de preparación - largo (cm)	48,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	44,40
Unidad de preparación - alto (cm)	12,80
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos
interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017728



Separador de
rodamientos con tornillo
de presión rápida

at.com.es/p/1017751



Dispositivo de extracción
para separadores de
rodamientos

at.com.es/p/1017752



Engrasadores hidráulicos
rectos DIN 71412 tipo H1

at.com.es/p/1018708



Marcador automático con
mina de grafito
intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575