

Óculos de proteção SPARK com lente amarela



8051773671524

Artigo: SPYHW
EAN-13: 8051773671524
URL: at.com.es/p/1652166
Marca: Eagle

- Cumprem a norma EN ISO 16321-1:2022 como EPI de categoria II.
- Proporcionam resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s).
- Incorporam proteção UV 400 com desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1).
- Certificação independente K (antirrisco) e N (antiembaciante).
- Certificados por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Óculos de proteção ocular com lente amarela e armação envolvente, fabricados em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN ISO 16321-1:2022, classificados como equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II. Oferecem resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e lente e armação fabricadas em policarbonato de alta resistência. A lente possui certificação independente de resistência a danos superficiais (K) e ao embaciamento (N).

Características técnicas:

- Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II.
- Resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), testada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcação CT).
- Resistência a danos superficiais oculares: K.
- Resistência ao embaciamento: N.
- Código do filtro: UL1,2.
- Marcação da lente: JDM UL1,2 CT 1 K N CE.
- Lente: de cor amarela, em policarbonato, com proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e tratamento certificado antirrisco (K) e antiembaciante (N), indicada para utilização em interior e/ou exterior em condições de fraca luminosidade, como nevoeiro ou neve.
- Marcação da armação: 16321 JDM CT 1-M CE.
- Armação: hastes de policarbonato de cor cinzento-escuro, com inserções de borracha de cor amarela e apoio nasal macio de PVC de cor amarela; sem peças metálicas, confortável, totalmente envolvente, ergonómica e resistente, com um design extremamente leve.
- Tamanho de cabeça: 1-M.
- Peso: 31,8 g.
- Certificado n.º AC 25-178 rev.1, emitido por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Aplicações recomendadas:

- Construção e obras públicas.
- Indústria em geral.
- Indústria metalomecânica (retificação, torneamento, fresagem e trabalho da madeira).
- Saúde.
- Utilização compatível com o desempenho certificado do EPI, respeitando a regulamentação aplicável, em

Óculos de proteção com lente amarela certificada K/N EPI II SPARK

Motociclismo e ciclismo, tiro com arco, jogging, tiro aos pratos, lazer.

Manutenção:

- Lavar com água corrente; não utilizar solventes industriais, produtos químicos agressivos nem materiais abrasivos, e não deixar secar exposta à luz solar direta.
- Não existe uma data de validade pré-estabelecida: a vida útil depende das condições de uso, da frequência de utilização e do modo de conservação.
- Antes de cada utilização, verificar que todas as peças estão em perfeito estado e substituir o produto de imediato em caso de riscos ou qualquer outro defeito.

Características

Tipo de óculos	Segurança; Solar/ Lazer/ Desporto
Tipo de lente	Alta Visibilidade
Haste ajustável	Não
Espuma amovível	Não
Utilização	Pouca visibilidade
Cor da armação	Preto/ Amarelo
Ponte nasal macia	Sim
Toque macio	Não
Haste bimaterial	Sim
Extra leve	Sim
Apto para temperaturas extremas	Sim
Lentes intercambiáveis	Não

Certificaciones

Certificacion	EN ISO 16321
---------------	--------------

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,03
Comprimento do artigo (cm)	6,50
Largura do artigo (cm)	6,50
Altura do artigo (cm)	16,30

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,03
Produto embalado: comprimento (cm)	6,50
Produto embalado: largura (cm)	6,50
Produto embalado: altura (cm)	16,30

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8051773671616
Unidades contidas numa embalagem	10
Unidade de preparação - peso (kg)	0,15
Unidade de preparação - comprimento (cm)	18,20
Unidade de preparação - largura (cm)	33,90
Unidade de preparação - altura (cm)	15,00
País de origem	China
Intrastat	9004901000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Óculos de proteção
transparentes certificados
K/N EPI II SPARK

at.com.es/p/1652165



Óculos de proteção
solares certificados K/N
EPI II SPARK

at.com.es/p/1652167



Óculos de proteção para
soldadura e
infravermelhos EPI II
SPARK

at.com.es/p/1652168



Óculos de proteção
transparentes EPI II
EDGE

at.com.es/p/1652169



Óculos de proteção
solares espelhadas EPI II
EDGE

at.com.es/p/1652170