

Óculos de proteção SPARK com lente solar



8051773671531

Artigo: SPSUNHW
EAN-13: 8051773671531
URL: at.com.es/p/1652167
Marca: Eagle

- Cumprem a norma EN ISO 16321-1:2022 como EPI de categoria II.
- Proporcionam resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s).
- Incorporam proteção UV 400 com desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1).
- Certificação independente K (antirrisco) e N (antiembaciante).
- Certificados por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Óculos de proteção ocular com lente solar e armação envolvente, fabricados em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN ISO 16321-1:2022, classificados como equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II. Oferecem resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e lente e armação fabricadas em policarbonato de alta resistência. A lente possui certificação independente de resistência a danos superficiais (K) e ao embaciamento (N).

Características técnicas:

- Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II.
- Resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), testada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcação CT).
- Resistência a danos superficiais oculares: K.
- Resistência ao embaciamento: N.
- Código do filtro: GL3.
- Marcação da lente: JDM GL3 CT 1 K N CE.
- Lente: solar industrial de cor cinzenta, em policarbonato, com proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e tratamento certificado antirrisco (K) e antiembaciante (N).
- Marcação da armação: 16321 JDM CT 1-M CE.
- Armação: hastes de policarbonato de cor azul transparente, com inserções de borracha de cor azul e apoio nasal macio de PVC de cor azul; sem peças metálicas, confortável, totalmente envolvente, ergonómica e resistente, com um design extremamente leve.
- Tamanho de cabeça: 1-M.
- Peso: 31,8 g.
- Certificado n.º AC 25-178 rev.1, emitido por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Aplicações recomendadas:

- Construção e obras públicas.
- Indústria em geral.
- Indústria metalomecânica (retificação, torneamento, fresagem e trabalho da madeira).
- Saúde.
- Utilização compatível com o desempenho certificado do EPI, respeitando a regulamentação aplicável, em Motociclismo e ciclismo, tiro com arco, jogging, tiro aos pratos, lazer.

Manutenção:

- Lavar com água corrente; não utilizar solventes industriais, produtos químicos agressivos nem materiais abrasivos, e não deixar secar exposta à luz solar direta.
- Não existe uma data de validade pré-estabelecida: a vida útil depende das condições de uso, da frequência de utilização e do modo de conservação.
- Antes de cada utilização, verificar que todas as peças estão em perfeito estado e substituir o produto de imediato em caso de riscos ou qualquer outro defeito.
- Não indicada para condução ao entardecer ou durante a noite.

Características

Tipo de óculos	Segurança; Solar/ Lazer/ Desporto
Tipo de lente	Proteção solar
Haste ajustável	Não
Espuma amovível	Não
Utilização	Exclusivo diurno
Cor da armação	Azul
Ponte nasal macia	Sim
Toque macio	Não
Haste bimaterial	Sim
Extra leve	Sim
Apto para temperaturas extremas	Sim
Lentes intercambiáveis	Não

Certificaciones

Certificacion	EN ISO 16321
---------------	--------------

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,03
Comprimento do artigo (cm)	6,50
Largura do artigo (cm)	6,50
Altura do artigo (cm)	16,30

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,03
Produto embalado: comprimento (cm)	6,50
Produto embalado: largura (cm)	6,50
Produto embalado: altura (cm)	16,30

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8051773671630
Unidades contidas numa embalagem	10
Unidade de preparação - peso (kg)	0,15
Unidade de preparação - comprimento (cm)	18,20
Unidade de preparação - largura (cm)	33,90
Unidade de preparação - altura (cm)	15,00
País de origem	China
Intrastat	9004901000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Óculos de proteção transparentes certificados K/N EPI II SPARK
at.com.es/p/1652165



Óculos de proteção com lente amarela certificada K/N EPI II SPARK
at.com.es/p/1652166



Óculos de proteção transparentes EPI II EDGE
at.com.es/p/1652169



Óculos de proteção solares espelhadas EPI II EDGE
at.com.es/p/1652170



Óculos de proteção solares polarizadas EPI II EDGE
at.com.es/p/1652171