

## **Gafas de seguridad SPARK con lente para soldadura**



**Artículo:** SPIR5HW  
**EAN-13:** 8051773671548  
**URL:** [at.com.es/p/1652168](http://at.com.es/p/1652168)  
**Marca:** Eagle



8051773671548

- Filtro para soldadura grado 5 (R5).
- Protección frente a radiación infrarroja y UV 400.
- Ligeras y ergonómicas para tareas prolongadas.
- Antivaho y antirrayaduras.
- Apta para trabajos de soldadura puntual en obra o mantenimiento.

Gafas de protección laboral con lente para soldadura

Características técnicas:

- EPI de Categoría II
- Norma: EN ISO 16321-1:2022 / EN ISO 16321-2:2021
- Clase óptica 1 – uso continuado
- Resistencia mecánica: C (impacto a alta velocidad y baja energía, 45 m/s)
- Resistencia térmica: T (protección mantenida entre -5 °C y +55 °C)
- Indicadas para: soldadura con filtro de grado > 5 y protección frente a radiación infrarroja.

Montura:

- Extremadamente ligera para garantizar el máximo confort durante su uso
- Diseño ergonómico y completamente envolvente
- Patillas bimaternal: nailon + material blando en TPR (goma termoplástica)
- Puente nasal blando en PVC
- Sin partes metálicas, apta para entornos con restricciones específicas

Lentes:

- Lentes soldadura en policarbonato (PC)
- Filtro de soldadura de grado 5 (marcado R5)
- Protección UV 400
- Tratamiento superficial antivaho y antirrayaduras

Áreas de aplicación:

Construcción, industria general y del metal, mecanizado (rectificado, torneado, fresado), carpintería, mantenimiento, bricolaje, sanidad, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, running, actividades de tiro y tiempo libre.

No indicadas para:

Actividades o trabajos cuyos riesgos superen los niveles de protección establecidos por la norma EN ISO 16321-1:2022, los no contemplados específicamente en dicha norma o aquellos realizados en entornos con riesgo de exposición a rayos X o radiación nuclear.

Características

Uso	Trabajo, Sport, Moda
Clase óptica	1 - uso continuado
Velocidad de impacto (m/s)	45
Impacto	Baja energía
Fuerza mecánica	C T

Certificaciones

Certificacion	EN ISO 16321-1:2022 / EN ISO 16321-2:2021
---------------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	8051773671654
Unidades contenidas en un embalaje	10
Disponible en dropshipping	si