

Gafas de seguridad SPARK con lente para soldadura



8051773671548

Artículo: SPIR5HW
EAN-13: 8051773671548
URL: at.com.es/p/1652168
Marca: Eagle

- Cumplen la norma EN ISO 16321-1:2022 y EN ISO 16321-2:2021 como EPI de categoría II.
- Proporcionan resistencia al impacto de alta velocidad y baja energía (45 m/s).
- Incorporan protección UV 400 con prestaciones ópticas mejoradas (símbolo de marcado 1).
- Doble marcado RL5 (radiación infrarroja) y WL5 (soldadura).
- Certificadas por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Gafas de protección ocular para soldadura y radiación infrarroja, con lente verde de policarbonato y montura ligera sin partes metálicas, fabricadas conforme al Reglamento (UE) 2016/425 y a las normas EN ISO 16321-1:2022 y EN ISO 16321-2:2021, clasificadas como equipo de protección individual (EPI) de categoría II. Ofrecen resistencia al impacto de alta velocidad y baja energía (45 m/s) y protección UV 400, con doble marcado RL5 (radiación infrarroja) y WL5 (soldadura). Su montura, con patillas e insertos de color verde y nariguera de PVC, resulta extremadamente ligera para un uso prolongado en trabajos de soldadura a gas y técnicas afines.

Características técnicas:

- Equipo de protección individual (EPI) de categoría II.
- Resistencia al impacto de alta velocidad y baja energía (45 m/s), ensayada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcado CT).
- Código de filtro: RL5 WL5.
- Marcado de la lente: 16321 JDM RL5 WL5 CT 1 CE.
- Lente: de color verde, de policarbonato, con protección UV 400, prestaciones ópticas mejoradas (símbolo de marcado 1) y tratamiento superficial antirrayaduras.
- RL5: marcado conforme a la norma EN ISO 16321-1:2022 relativo a productos para la protección contra radiación infrarroja.
- WL5: marcado conforme a la norma EN ISO 16321-2:2021 relativo a productos para la protección durante la soldadura.
- Marcado de la montura: 16321 JDM WL5 CT 1-M CE.
- Montura: patillas de policarbonato de color verde transparente, con insertos de goma de color verde y nariguera suave de PVC de color verde; sin partes metálicas, confortable, completamente envolvente, ergonómica y resistente, con un diseño extremadamente ligero.
- Talla de cabeza: 1-M.
- Peso: 32 g.
- Certificado n.º AC 25-178 rev.1, emitido por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Aplicaciones o usos recomendados:

- Industria general.
- Industria metalmecánica.
- Soldadura a gas y técnicas afines.

Gafas de protección para soldadura e infrarrojos EPI II SPARK

· Apta para trabajos con exposición a luz infrarroja dentro de los límites establecidos por las normas EN ISO 16321-1:2022 y EN ISO 16321-2:2021.

Mantenimiento:

- Lavar con agua corriente; no utilizar disolventes industriales, productos químicos agresivos ni materiales abrasivos, y no dejar secar expuesta a la luz solar directa.
- No existe una fecha de caducidad preestablecida: la vida útil depende de las condiciones de uso, la frecuencia de utilización y el modo de conservación.
- Antes de cada uso, comprobar que todas las piezas están en perfecto estado y sustituir el producto de inmediato en caso de arañazos o cualquier otro defecto.
- No apta para la conducción ni para el uso en carretera.

**Características**

Tipo de gafa	Seguridad
Tipo de lente	Soldadura
Patilla ajustable	No
Espuma extraíble	No
Uso	Soldadura
Color de la montura	Verde
Puente nasal suave	Sí
Tacto suave	No
Patilla bimaterial	Sí
Extra ligera	Sí
Apta para temperaturas extremas	Sí
Lentes intercambiables	No

Certificaciones

Garantía	0
Certificación	EN ISO 16321

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,03
Largo del artículo (cm)	6,50
Ancho del artículo (cm)	6,50
Alto del artículo (cm)	16,30

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	16,30
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	8051773671654
Unidades contenidas en un embalaje	10
Unidad de preparación - peso (kg)	0,15
Unidad de preparación - largo (cm)	18,20
Unidad de preparación - ancho (cm)	33,90
Unidad de preparación - alto (cm)	15,00
País de origen	China
Intrastat	9004901000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Gafas de protección
transparentes certificadas
K/N EPI II SPARK

at.com.es/p/1652165



Gafas de protección con
lente amarilla certificada
K/N EPI II SPARK

at.com.es/p/1652166



Gafas de protección
solares certificadas K/N
EPI II SPARK

at.com.es/p/1652167



Gafas de protección
transparentes EPI II
EDGE

at.com.es/p/1652169



Gafas de protección
solares espejadas EPI II
EDGE

at.com.es/p/1652170