

Gafas de seguridad SPARK con lente para soldadura



8051773671548

Artículo: SPIR5HW
EAN-13: 8051773671548
URL: at.com.es/p/1652168
Marca: Eagle

- Filtro para soldadura grado 5 (R5).
- Protección frente a radiación infrarroja y UV 400.
- Ligeras y ergonómicas para tareas prolongadas.
- Antivaho y antirrayaduras.
- Apta para trabajos de soldadura puntual en obra o mantenimiento.

Gafas de protección laboral con lente para soldadura

Características técnicas:

- EPI de Categoría II
- Norma: EN ISO 16321-1:2022 / EN ISO 16321-2:2021
- Clase óptica 1 – uso continuado
- Resistencia mecánica: C (impacto a alta velocidad y baja energía, 45 m/s)
- Resistencia térmica: T (protección mantenida entre -5 °C y +55 °C)
- Indicadas para: soldadura con filtro de grado > 5 y protección frente a radiación infrarroja.

Montura:

- Extremadamente ligera para garantizar el máximo confort durante su uso
- Diseño ergonómico y completamente envolvente
- Patillas bimaternal: policarbonato + material blando en TPR (goma termoplástica)
- Puente nasal blando en PVC
- Sin partes metálicas, apta para entornos con restricciones específicas

Lentes:

- Lentes soldadura en policarbonato (PC)
- Filtro de soldadura de grado 5 (marcado R5)
- Protección UV 400
- Tratamiento superficial antivaho y antirrayaduras

Áreas de aplicación:

Construcción, industria general y del metal, mecanizado (rectificado, torneado, fresado), carpintería, mantenimiento, bricolaje, sanidad, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, running, actividades de tiro y tiempo libre.

No indicadas para:

Actividades o trabajos cuyos riesgos superen los niveles de protección establecidos por la norma EN ISO 16321-1:2022, los no contemplados específicamente en dicha norma o aquellos realizados en entornos con riesgo de exposición a rayos X o radiación nuclear.

Características

Tipo de gafa	Seguridad
Tipo de lente	Soldadura
Patilla ajustable	No
Espuma extraíble	No
Uso	Diurno exclusivo
Color de la montura	Verde
Puente nasal suave	Sí
Tacto suave	No
Patilla bimaterial	Sí
Extra ligera	Sí
Apta para temperaturas extremas	Sí
Lentes intercambiables	No

Certificaciones

Certificacion	EN ISO 16321-1:2022 / EN ISO 16321-2:2021
---------------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	8051773671654
Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	9004901000
Disponible en dropshipping	si