

Óculos de proteção SPARK com lente para soldadura



8051773671548

Artigo: SPIR5HW
EAN-13: 8051773671548
URL: at.com.es/p/1652168
Marca: Eagle

- Cumprem a norma EN ISO 16321-1:2022 e EN ISO 16321-2:2021 como EPI de categoria II.
- Proporcionam resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s).
- Incorporam proteção UV 400 com desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1).
- Marcação dupla RL5 (radiação infravermelha) e WL5 (soldadura).
- Certificados por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Óculos de proteção ocular para soldadura e radiação infravermelha, com lente verde em policarbonato e armação leve sem peças metálicas, fabricados em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com as normas EN ISO 16321-1:2022 e EN ISO 16321-2:2021, classificados como equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II. Oferecem resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s) e proteção UV 400, com marcação dupla RL5 (radiação infravermelha) e WL5 (soldadura). A sua armação, com hastes, inserções e apoio nasal de PVC de cor verde, é extremamente leve para uma utilização prolongada em trabalhos de soldadura a gás e técnicas afins.

Características técnicas:

- Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II.
- Resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), testada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcação CT).
- Código do filtro: RL5 WL5.
- Marcação da lente: 16321 JDM RL5 WL5 CT 1 CE.
- Lente: de cor verde, em policarbonato, com proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e tratamento de superfície antirrisco.
- RL5: marcação em conformidade com a norma EN ISO 16321-1:2022 relativa a produtos de proteção contra radiação infravermelha.
- WL5: marcação em conformidade com a norma EN ISO 16321-2:2021 relativa a produtos de proteção durante a soldadura.
- Marcação da armação: 16321 JDM WL5 CT 1-M CE.
- Armação: hastes de policarbonato de cor verde transparente, com inserções de borracha de cor verde e apoio nasal macio de PVC de cor verde; sem peças metálicas, confortável, totalmente envolvente, ergonómica e resistente, com um design extremamente leve.
- Tamanho de cabeça: 1-M.
- Peso: 32 g.
- Certificado n.º AC 25-178 rev.1, emitido por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Aplicações recomendadas:

- Indústria em geral.
- Indústria metalomecânica.

Óculos de proteção para soldadura e infravermelhos EPI II SPARK

- Soldadura a gás e técnicas afins.
- Adequada para trabalhos com exposição a luz infravermelha dentro dos limites estabelecidos pelas normas EN ISO 16321-1:2022 e EN ISO 16321-2:2021.

Manutenção:

- Lavar com água corrente; não utilizar solventes industriais, produtos químicos agressivos nem materiais abrasivos, e não deixar secar exposta à luz solar direta.
- Não existe uma data de validade pré-estabelecida: a vida útil depende das condições de uso, da frequência de utilização e do modo de conservação.
- Antes de cada utilização, verificar que todas as peças estão em perfeito estado e substituir o produto de imediato em caso de riscos ou qualquer outro defeito.
- Não indicada para condução nem para utilização na via pública.

Características

Tipo de óculos	Segurança
Tipo de lente	Soldadura
Haste ajustável	Não
Espuma amovível	Não
Utilização	Soldadura
Cor da armação	Verde
Ponte nasal macia	Sim
Toque macio	Não
Haste bimaterial	Sim
Extra leve	Sim
Apto para temperaturas extremas	Sim
Lentes intercambiáveis	Não

Certificaciones

Certificacion	EN ISO 16321
---------------	--------------

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,03
Comprimento do artigo (cm)	6,50
Largura do artigo (cm)	6,50
Altura do artigo (cm)	16,30

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,03
Produto embalado: comprimento (cm)	6,50
Produto embalado: largura (cm)	6,50
Produto embalado: altura (cm)	16,30

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8051773671654
Unidades contidas numa embalagem	10
Unidade de preparação - peso (kg)	0,15
Unidade de preparação - comprimento (cm)	18,20
Unidade de preparação - largura (cm)	33,90
Unidade de preparação - altura (cm)	15,00
País de origem	China
Intrastat	9004901000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Óculos de proteção transparentes certificados K/N EPI II SPARK
at.com.es/p/1652165



Óculos de proteção com lente amarela certificada K/N EPI II SPARK
at.com.es/p/1652166



Óculos de proteção solares certificados K/N EPI II SPARK
at.com.es/p/1652167



Óculos de proteção transparentes EPI II EDGE
at.com.es/p/1652169



Óculos de proteção solares espelhadas EPI II EDGE
at.com.es/p/1652170