



8051773671579

Óculos de segurança EDGE com lente solar polarizada

Artigo: EDPOLHW

EAN-13: 8051773671579

URL: at.com.es/p/1652171

Marca: Eagle

- Lente polarizada: elimina reflexos para uma visão mais clara e segura em ambientes externos.
- Nitidez e contraste superiores: ideais para condições de alta luminosidade.
- Proteção UV 400 total: protege os olhos dos raios ultravioleta.
- Armação leve e envolvente: feita de nylon reciclado, sem partes metálicas.
- Tratamento antifog e antirriscos: visão clara e durabilidade aprimorada

Óculos de proteção de trabalho com lente solar polarizada

Características técnicas:

- EPI de Categoria II
- Norma: EN ISO 16321-1:2022
- Classe óptica 1 - uso contínuo
- Resistência mecânica: C (impacto de alta velocidade e baixa energia, 45 m/s)
- Resistência térmica: T (proteção mantida entre -5 °C e +55 °C)
- Indicado para: trabalho, esporte e uso diário

Armação:

- Fabricada em nylon reciclado de alto desempenho
- Design ergonômico, leve e completamente envolvente
- Hastes bimateriais: nylon + material macio em TPR (borracha termoplástica)
- Ponte nasal macia e suave em TPR (borracha termoplástica)
- Sem partes metálicas, adequado para ambientes com restrições específicas

Lentes:

- Lentes solares polarizadas em policarbonato (PC)
- Filtro solar categoria 3 (marcado GL3)
- Proteção UV 400
- Tratamento superficial antifog e antirrisco

VANTAGENS DAS LENTES POLARIZADAS

1. Proteção total contra raios UV.
2. Visão sem reflexos.
3. Nitidez e contraste superiores.
4. As cores têm uma aparência mais natural.
5. Redução da fadiga ocular.
6. Lentes leves e resistentes que proporcionam mais conforto e segurança.

7. Adequado também para pessoas com alta sensibilidade à luz.

Áreas de aplicação:

Construção, indústria geral e metalúrgica, usinagem (retificação, torneamento, fresamento), marcenaria, manutenção, bricolagem, saúde, motociclismo, ciclismo, tiro com arco, corrida, atividades de tiro e lazer.

Não indicado para:

Atividades ou trabalhos cujos riscos excedam os níveis de proteção estabelecidos pela norma EN ISO 16321-1:2022, aqueles que não são especificamente contemplados por essa norma ou aqueles realizados em ambientes com risco de exposição a raios X ou radiação nuclear

Características**Certificaciones**

Certificacion	PT ISO 16321-1:2022
---------------	---------------------

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8051773671715
Unidades contidas numa embalagem	10
País de origem	China
Intrastat	9004901000
Disponível em dropshipping	si
