



8051773671579

Óculos de proteção EDGE com lente solar polarizada

Artigo: EDPOLHW

EAN-13: 8051773671579

URL: at.com.es/p/1652171

Marca: Eagle

- Cumprem a norma EN ISO 16321-1:2022 como EPI de categoria II.
- Proporcionam resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s).
- Incorporam proteção UV 400 com desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1).
- Armação fabricada em nylon reciclado de redes de pesca, sem peças metálicas.
- Certificados por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Óculos de proteção ocular com lente polarizada e armação envolvente, fabricados em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN ISO 16321-1:2022, classificados como equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II. Oferecem resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e lente e armação fabricadas em policarbonato de alta resistência. A armação é fabricada em nylon reciclado proveniente de redes de pesca recuperadas do oceano e não integra peças metálicas, o que confere leveza e sustentabilidade ao conjunto.

Características técnicas:

- Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II.
- Resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), testada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcação CT).
- Código do filtro: GL3.
- Marcação da lente: JDM GL3 CT 1 CE.
- Lente: polarizada de cor cinzento, em policarbonato, com proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e tratamento de superfície antirrisco; a polarização elimina os reflexos da luz indireta e melhora a definição de cores e contornos.
- Marcação da armação: 16321 JDM CT 1-M CE.
- Armação: de cor preta, fabricada em nylon reciclado proveniente de redes de pesca recuperadas do oceano, com inserções de borracha e ponte nasal macia de cor preta em TPR; sem peças metálicas, confortável, totalmente envolvente, ergonómica, resistente e extremamente leve.
- Tamanho de cabeça: 1-M.
- Peso: 37,8 g.
- Certificado n.º AC 25-200, emitido por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Aplicações recomendadas:

- Construção e obras públicas e indústria em geral, particularmente indicada para trabalhos ao ar livre com exposição solar direta ou a luzes artificiais refletidas.
- Utilização compatível com o desempenho certificado do EPI, respeitando a regulamentação aplicável, em Motociclismo e ciclismo, tiro com arco, jogging, tiro aos pratos, desportos de montanha, esqui, pesca, caça, lazer.

Manutenção:

Óculos de proteção solares polarizadas EPI II EDGE

- Lavar com água corrente; não utilizar solventes industriais, produtos químicos agressivos nem materiais abrasivos, e não deixar secar exposta à luz solar direta.
- Não existe uma data de validade pré-estabelecida: a vida útil depende das condições de uso, da frequência de utilização e do modo de conservação.
- Antes de cada utilização, verificar que todas as peças estão em perfeito estado e substituir o produto de imediato em caso de riscos ou qualquer outro defeito.
- Não indicada para condução ao entardecer ou durante a noite.

**Características**

Tipo de óculos	Segurança; Solar/ Lazer/ Desporto
Tipo de lente	Polarizada
Haste ajustável	Não
Espuma amovível	Não
Utilização	Exclusivo diurno
Cor da armação	Preto
Ponte nasal macia	Sim
Toque macio	Não
Haste bimaterial	Sim
Extra leve	Sim
Apto para temperaturas extremas	Sim
Lentes intercambiáveis	Não

Certificaciones

Certificacion	EN ISO 16321
---------------	--------------

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,03
Comprimento do artigo (cm)	6,50
Largura do artigo (cm)	6,50
Altura do artigo (cm)	16,30

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,03
Produto embalado: comprimento (cm)	6,50
Produto embalado: largura (cm)	6,50
Produto embalado: altura (cm)	16,30

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8051773671715
Unidades contidas numa embalagem	10
Unidade de preparação - peso (kg)	0,15
Unidade de preparação - comprimento (cm)	18,20
Unidade de preparação - largura (cm)	33,90
Unidade de preparação - altura (cm)	15,00
País de origem	China
Intrastat	9004901000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Óculos de proteção transparentes certificados K/N EPI II SPARK

at.com.es/p/1652165



Óculos de proteção solares certificados K/N EPI II SPARK

at.com.es/p/1652167



Óculos de proteção para soldadura e infravermelhos EPI II SPARK

at.com.es/p/1652168



Óculos de proteção transparentes EPI II EDGE

at.com.es/p/1652169



Óculos de proteção solares espelhadas EPI II EDGE

at.com.es/p/1652170