

Lâmina de serra tico-tico Profi-Top-Line-Wood 3160-PC (5 unidades)

Artigo: 3160-PC-5

EAN-13: 4028655310677

URL: at.com.es/p/1653323

Marca: MPS



- Corte muito limpo e sem lascas em ambos os lados da peça.
- Cromo-Vanádio para maior durabilidade e precisão.
- Geometria de corte fresado em cruz, cônico para controle e acabamento.
- 17 TPI e passo 1,5 mm: equilíbrio entre velocidade e precisão.
- T-shank universal, compatível com a maioria das serras tico-tico

A MPS 3160-PC é uma lâmina de serra tico-tico profissional Profi-Top-Line-Wood para cortes retos e muito limpos, sem lascas em nenhuma das bordas, ideal para madeira e painéis.

Feita em aço cromo-vanádio (Cr-V) e com encaixe T-shank, esta lâmina é otimizada para cortar madeira macia, madeira de construção, compensados, painéis de ripas e aglomerados com um acabamento impecável. Sua geometria de corte fresado em cruz e cônica, juntamente com 17 TPI e um passo de 1,5 mm, proporcionam um avanço controlado, cortes precisos e sem lascas tanto na borda superior quanto na inferior, em materiais de 3 a 30 mm de espessura.

Características técnicas:

- Tipo de encaixe: T-shank (Tipo T)
- Material da lâmina: Cromo-Vanádio (Cr-V)
- Aplicação: madeira macia, madeira de construção, compensado, painéis de ripas, madeira com núcleo, painéis de aglomerado/partículas
- Tipo de corte: reto, muito limpo, sem lascas em ambos os lados (borda superior e inferior)
- Geometria do dente: fresado em cruz, cônico
- Espessura de material recomendada: 3 – 30 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Comprimento útil de corte: 75 mm
- Espessura da lâmina: 1,45 mm
- Passo do dente: 1,5 mm
- Dentes: 17 TPI

Aplicações ou usos recomendados:

- Instalação de móveis e elementos de madeira com cortes visíveis.
- Corte de painéis de aglomerado, ripas e compensados.
- Trabalhos de marcenaria e carpintaria que requerem acabamento perfeito.
- Uso na montagem de bancadas e estruturas de madeira de construção

Características

Espessura do material (mm)	3 a 30
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, sin astillas
Comprimento de corte (mm)	75
Comprimento total (mm)	100
Espessura (mm)	1,45
Passo (mm)	1,5
Número de dentes (TPI)	17
Equivalência	-
Acoplamento	Tipo T (T-shank)

Dimensiones

Comprimento do artigo (cm)	10,00
Largura do artigo (cm)	0,00
Altura do artigo (cm)	0,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	5
País de origem	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3101
at.com.es/p/1606355



Lâmina de serra oscilante
BiM 3906 para madeira
at.com.es/p/1613216



Lâmina de serra oscilante
BiM 3907 para madeira
at.com.es/p/1613217



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3102-L
at.com.es/p/1675146