



8013186248502

Escalera profesional de doble subida (8 peldaños)

Artículo: AL850

EAN-13: 8013186248502

URL: at.com.es/p/1660077

Marca: Gierre

- Estructura de aluminio profesional con certificación EN 131 y capacidad de carga hasta 150 kg.
- Peldaños embutidos anchos y antideslizantes para mayor comodidad y seguridad del operario.
- Sistema de doble subida que permite trabajar por ambos lados, optimizando el acceso.
- Pies de goma antideslizantes y refuerzos laterales para máxima estabilidad.
- Diseño ligero, plegable y fácil de transportar, ideal para uso intensivo profesional.

La **Gierre Doppia Pro** es una **escalera de doble subida profesional** fabricada en aluminio extruido de alta resistencia, diseñada para soportar condiciones de trabajo exigentes.

Cumple la **norma europea EN 131** y el **Decreto Legislativo 81/08** para seguridad laboral, garantizando estabilidad, durabilidad y resistencia estructural.

Dispone de **peldaños anchos (estriados y antideslizantes)**, articulaciones reforzadas y pies de goma de alta adherencia. La **estructura de doble subida** permite subir o trabajar por ambos lados con total seguridad, ideal para trabajos de instalación, mantenimiento o pintura.

Incluye cinta de seguridad de apertura controlada, bisagras de aluminio fundido y perfil robusto. Disponible en varias alturas (modelos de 4, 6, 8, 10 y 12 peldaños).

Características técnicas:

- Material: aluminio profesional extruido.
- Configuración: doble subida (acceso por ambos lados).
- Peldaños: anchos, estriados y antideslizantes.
- Capacidad de carga: 150 kg.
- Certificación: EN 131 / D.Lgs. 81/08.
- Número de peldaños: de 4 a 12 según modelo.
- Patas: pies de goma antideslizantes.
- Articulaciones: aluminio fundido reforzado.
- Bisagras: con cierre seguro de apertura controlada.
- Diseño: plegable, portátil y de rápido despliegue.
- Uso recomendado: profesional y semi-industrial.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos de instalación eléctrica, pintura o mantenimiento en altura media.
- Reformas, obras o entornos industriales donde se requiera movilidad y estabilidad.
- Usuarios profesionales que necesiten una escalera ligera y segura de doble acceso.
- Ideal para electricistas, instaladores, pintores y técnicos de mantenimiento.

Características

Número de peldaños	8
Altura de trabajo (en m)	3,36
Carga máxima (en kg)	150
Anchura de peldaño (en cm)	8
Altura máx. de la plataforma (cm)	186
Huella (cm)	160x18

Certificaciones

Garantía	10 años
Certificación	EN131

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,60
Largo del artículo (cm)	58,00
Ancho del artículo (cm)	18,00
Alto del artículo (cm)	201,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	9,60
Producto empaquetado: largo (cm)	58,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,00
Producto empaquetado: alto (cm)	201,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Italia
Intrastat	7616999000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Taburete de aluminio doble subida D60 StandardLine
at.com.es/p/1019690



Escalera de tijera de doble subida de aluminio Stylo
at.com.es/p/1485794