



8013186248502

## Escalera profesional de doble subida (8 peldaños)

**Artículo:** AL850

**EAN-13:** 8013186248502

**URL:** [at.com.es/p/1660077](http://at.com.es/p/1660077)

**Marca:** Gierre

- Estructura de aluminio profesional con certificación EN 131 y capacidad de carga hasta 150 kg.
- Peldaños embutidos anchos y antideslizantes para mayor comodidad y seguridad del operario.
- Sistema de doble subida que permite trabajar por ambos lados, optimizando el acceso.
- Pies de goma antideslizantes y refuerzos laterales para máxima estabilidad.
- Diseño ligero, plegable y fácil de transportar, ideal para uso intensivo profesional.

La **Gierre Doppia Pro** es una **escalera de doble subida profesional** fabricada en aluminio extruido de alta resistencia, diseñada para soportar condiciones de trabajo exigentes.

Cumple la **norma europea EN 131** y el **Decreto Legislativo 81/08** para seguridad laboral, garantizando estabilidad, durabilidad y resistencia estructural.

Dispone de **peldaños anchos (estriados y antideslizantes)**, articulaciones reforzadas y pies de goma de alta adherencia. La **estructura de doble subida** permite subir o trabajar por ambos lados con total seguridad, ideal para trabajos de instalación, mantenimiento o pintura.

Incluye cinta de seguridad de apertura controlada, bisagras de aluminio fundido y perfil robusto. Disponible en varias alturas (modelos de 4, 6, 8, 10 y 12 peldaños).

### Características técnicas:

- Material: aluminio profesional extruido.
- Configuración: doble subida (acceso por ambos lados).
- Peldaños: anchos, estriados y antideslizantes.
- Capacidad de carga: 150 kg.
- Certificación: EN 131 / D.Lgs. 81/08.
- Número de peldaños: de 4 a 12 según modelo.
- Patas: pies de goma antideslizantes.
- Articulaciones: aluminio fundido reforzado.
- Bisagras: con cierre seguro de apertura controlada.
- Diseño: plegable, portátil y de rápido despliegue.
- Uso recomendado: profesional y semi-industrial.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos de instalación eléctrica, pintura o mantenimiento en altura media.
- Reformas, obras o entornos industriales donde se requiera movilidad y estabilidad.
- Usuarios profesionales que necesiten una escalera ligera y segura de doble acceso.
- Ideal para electricistas, instaladores, pintores y técnicos de mantenimiento.

**Características**

Número de peldaños	8
Altura de trabajo (en m)	3,36
Carga máxima (en kg)	150
Anchura de peldaño (en cm)	8
Altura máx. de la plataforma (cm)	186
Huella (cm)	160x18

**Certificaciones**

Garantía	10 años
Certificación	EN131

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	9,60
Largo del artículo (cm)	58,00
Ancho del artículo (cm)	18,00
Alto del artículo (cm)	201,00

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	9,60
Producto empaquetado: largo (cm)	58,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,00
Producto empaquetado: alto (cm)	201,00

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	20
País de origen	Italia
Intrastat	76169990
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Taburete de aluminio doble subida D60 StandardLine  
[at.com.es/p/1019690](http://at.com.es/p/1019690)



Escalera de tijera de doble subida de aluminio Stylo  
[at.com.es/p/1485794](http://at.com.es/p/1485794)