

7332515638014

# SG80211 Bota de seguridad S3L Adapt Mid marrón Talla 42

SG80211 Bota de seguridad S3L Adapt Mid marrón

| | |
|---|---|
| Artículo | SG80211880442 |
| EAN-13 | 7332515638014 |
| Marca | Solid Gear |
| Web | www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1675129 |

- Diseño deportivo de media caña con confort integrado en todas las zonas del pie.
- Upper en cuero nobuck LWG y tejido CORDURA® que aporta ligereza y transpirabilidad.
- Suela de goma resistente al calor, aceites y deslizamientos para un agarre excelente.
- Construcción totalmente libre de metal con puntera de fibra de vidrio y plantilla antipenetración blanda.
- Función ESD certificada para entornos sensibles a descargas electrostáticas.

La **Adapt Mid** es una **bota de seguridad de media caña** diseñada para profesionales que necesitan **protección avanzada, comodidad y ligereza** durante largas jornadas. Su **upper de cuero nobuck con certificación LWG**, combinado con **CORDURA®**, mejora la resistencia al desgaste y la transpirabilidad, manteniendo un peso reducido.

El interior cuenta con **forro de poliéster reciclado** con transporte de la humedad y **plantilla de espuma PU de célula abierta**, que proporciona amortiguación y confort. La **mediasuela de EVA** integra un **cambrillón estructural**, aportando estabilidad en la pisada. La **suela exterior de goma** ofrece **resistencia al calor por contacto (HRO)**, además de **propiedades antideslizantes (SR)** y **resistencia a aceites (FO)**. Es **completamente libre de metal**, con **puntera de fibra de vidrio y protección antipenetración blanda**, e incorpora **función ESD** conforme a normativa.

**Características técnicas:**
· Tipo de calzado: bota de seguridad de media caña
· Norma: EN ISO 20345:2022
· Categoría de seguridad: S3L
· Función ESD: conforme a EN IEC 61340-5-1:2016
· Resistencia al deslizamiento: SR
· Resistencia a aceites: FO
· Resistencia al calor por contacto: HRO
· Puntera: fibra de vidrio (no metálica)
· Protección antipenetración: blanda
· Material del upper: cuero nobuck LWG + CORDURA® (nylon) + poliéster
· Forro: poliéster reciclado con transporte de humedad
· Plantilla: espuma PU de célula abierta, transpirable
· Mediasuela: EVA con cambrillón integrado
· Suela: goma antideslizante, resistente al aceite y al calor
· Ajuste: ancho

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Industria general y entornos industriales exigentes.
· Logística, almacenes y centros de distribución.
· Construcción ligera y trabajos técnicos en interiores y exteriores.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

· Entornos con control de descargas electrostáticas (ESD) donde se requiera calzado sin metal.

## Características

| | |
|---|---|
| Talla | 42 |
| Libre de metales (Sí/No) | Sí |
| Puntera antiaplastamiento (Sí/No) | Sí |
| Suela antiperforación (Sí/No) | Sí |
| Suela resistente al calor (Sí/No) | Sí |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí |
| Resistente al agua (Sí/No) | Sí |
| Impermeable (Sí/No) | No |
| Forro de invierno (Sí/No) | No |
| Empeine ventilado (Sí/No) | No |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 1,59 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,59 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 38,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 28,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 13,30 |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | China |
| Intrastat | 6403911390 |
| Disponible en dropshipping | No |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Certificación | EN ISO 20345:2022 S3L, SR, HRO, FO |