

SG16010 Zapatilla de trabajo O2 Bound Mono Low blanco Talla 45



7332515637000

Artículo: SG16010300445
EAN-13: 7332515637000
URL: at.com.es/p/1675130
Marca: Solid Gear

- Comodidad prolongada gracias a la mediasuela ETPU con alta capacidad de amortiguación.
- Suela Michelin de goma con excelente agarre, resistente a aceites, calor y deslizamientos.
- Sistema de cierre BOA® que garantiza ajuste rápido, preciso y seguro.
- Función ESD certificada para entornos sensibles a descargas electrostáticas.
- Diseño ligero y moderno con materiales reciclados y sin puntera de seguridad.

El zapato de trabajo bajo Bound Mono Low está diseñado para profesionales que requieren **máximo confort durante largas jornadas**, sin necesidad de puntera de seguridad. Incorpora una **mediasuela ETPU** que proporciona una amortiguación reactiva y reduce la fatiga, junto con una **plantilla OrthoLite® Hybrid** que mejora la comodidad y la transpirabilidad.

La **suela de goma Michelin®** ofrece un agarre sobresaliente sobre superficies secas y húmedas, además de resistencia a aceites y altas temperaturas. El **upper de nylon ripstop CORDURA re/cor™** aporta alta durabilidad y ligereza, mientras que el **talón reciclado** refuerza la estabilidad. El sistema **BOA® Fit System** permite un ajuste rápido y uniforme. Dispone de **protección ESD** conforme a normativa para entornos electrónicos o industriales sensibles.

Características técnicas:

- Tipo de calzado: zapato de trabajo bajo (sin puntera de seguridad)
- Norma: EN ISO 20347:2022
- Categoría de seguridad: O2
- Resistencia al deslizamiento: SR
- Resistencia a aceites: FO
- Resistencia al calor por contacto: HRO
- Función ESD: conforme a EN IEC 61340-5-1:2016
- Material del upper: CORDURA re/cor™ ripstop de nylon
- Material de la suela: goma Michelin® antideslizante
- Mediasuela: ETPU (amortiguación reactiva)
- Plantilla: OrthoLite® Hybrid
- Sistema de cierre: BOA® Fit System
- Ajuste: normal

Aplicaciones o usos recomendados:

- Industria ligera y general sin riesgo de impacto en los dedos.
- Logística, almacenes y centros de distribución.

- Entornos electrónicos o zonas con control de descargas electrostáticas (ESD).
- Trabajos donde se prioriza comodidad, ligereza y uso continuado.

Características

Talla	45
Libre de metales (Sí/No)	Sí
Puntera antiplastamiento (Sí/No)	No
Suela antiperforación (Sí/No)	No
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	No
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Certificaciones

Certificacion	EN ISO 20347:2022 O2, SR, FO, HRO
---------------	-----------------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,28
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,28
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,50
Producto empaquetado: alto (cm)	13,30
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Vietnam
Intrastat	6404199000
Disponible en dropshipping	no