

SG73204 Bota de seguridad S3L Essence Mid marrón Talla 43



7340093634069

Artículo: SG7320443
EAN-13: 7340093634069
URL: at.com.es/p/1675131
Marca: Solid Gear

- Combinación de cuero LWG y tejido CORDURA® para alta durabilidad y confort.
- Puntera de fibra de vidrio y protección antipenetración blanda, completamente libre de metal.
- Suela de PU resistente a aceites y deslizamientos con excelente agarre en múltiples superficies.
- Mediasuela estable con cambrillón de nailon integrado que mejora la estabilidad.
- Función ESD certificada para entornos sensibles a descargas electrostáticas.

La bota de seguridad media **Essence Mid Brown** está diseñada para profesionales que buscan **protección integral, estabilidad y comodidad** durante largas jornadas. Su **upper de cuero LWG con acabado nobuck y tejido CORDURA®** aporta resistencia al desgaste manteniendo un ajuste cómodo.

El interior incorpora **forro reciclado con gestión de la humedad y plantilla de espuma PU de célula abierta**, transpirable y amortiguada. La **mediasuela de PU** integra un **cambrillón de nailon** que proporciona soporte y estabilidad, mientras que la **suela exterior de PU** ofrece **resistencia al aceite (FO)** y **alto comportamiento antideslizante (SR)**. Es **totalmente libre de metal**, con **puntera de fibra de vidrio y protección antipenetración blanda**, e incluye **función ESD** conforme a normativa.

Características técnicas:

- Tipo de calzado: bota de seguridad de media caña
- Norma: EN ISO 20345:2022
- Categoría de seguridad: S3L
- Función ESD: conforme a EN IEC 61340-5-1:2016
- Resistencia al deslizamiento: SR
- Resistencia a aceites: FO
- Puntera: fibra de vidrio (no metálica)
- Protección antipenetración: blanda
- Material del upper: cuero LWG con acabado nobuck + CORDURA®
- Forro: poliéster reciclado con transporte de humedad
- Plantilla: espuma PU de célula abierta, transpirable
- Mediasuela: PU con cambrillón de nailon integrado
- Suela: PU antideslizante y resistente al aceite
- Ajuste: ancho

Aplicaciones o usos recomendados:

- Industria general y entornos industriales exigentes.
- Logística, almacenes y centros de distribución.

- Construcción ligera y trabajos técnicos en interiores y exteriores.
- Entornos con control de descargas electrostáticas (ESD) donde se requiera calzado sin metal.

Características

Talla	43
Libre de metales (Sí/No)	Sí
Puntera antiplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	No
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Certificaciones

Certificacion	EN ISO 20345:2022 S3L, SR, FO
---------------	-------------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,85
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,85
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,50
Producto empaquetado: alto (cm)	13,30

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	6403911390
Disponible en dropshipping	no