

## SG73003 Zapato de seguridad S3S Griffin 2 Low Talla 45



**Artículo:** SG73003047045  
**EAN-13:** 7332515637130  
**URL:** [at.com.es/p/1675132](http://at.com.es/p/1675132)  
**Marca:** Solid Gear

- Redefinición del clásico zapato de seguridad con diseño moderno y materiales técnicos avanzados.
- Suela de TPU Vibram con excelente agarre y comportamiento antideslizante.
- Puntera de fibra de vidrio ligera y no metálica con amplio espacio interior.
- Plantilla OrthoLite Hybrid que mejora el confort y la transpirabilidad durante toda la jornada.
- Protección antipenetración flexible para mayor seguridad sin sacrificar comodidad.

El zapato de seguridad bajo Griffin 2 Low está diseñado para profesionales que necesitan **protección integral, comodidad y durabilidad** en entornos de trabajo exigentes. Combina un diseño moderno con materiales de alto rendimiento que mejoran la experiencia diaria frente a modelos tradicionales.

El **upper de microfibra con tejido CORDURA® ripstop** proporciona una elevada resistencia al desgaste manteniendo ligereza y confort. La **suela exterior de TPU Vibram®**, resistente al aceite y al deslizamiento, junto con la **mediasuela de PU**, ofrece una pisada estable y un retorno de energía eficiente. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antipenetración blanda**, además de **plantilla OrthoLite® Hybrid**, que asegura comodidad prolongada y buena gestión de la humedad.

### Características técnicas:

- Tipo de calzado: zapato de seguridad bajo
- Norma: EN ISO 20345:2022
- Categoría de seguridad: S3S
- Resistencia al deslizamiento: SR
- Resistencia a aceites: FO
- Material del upper: microfibra con CORDURA® ripstop
- Material de la suela: TPU antideslizante Vibram® (non-marking)
- Mediasuela: PU
- Puntera: fibra de vidrio (no metálica)
- Protección antipenetración: blanda
- Plantilla: OrthoLite® Hybrid
- Ajuste: ancho
- Sistema de cierre: cordones tradicionales

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Industria general y entornos industriales exigentes.
- Logística, almacenes y centros de distribución.
- Construcción ligera y trabajos técnicos en interiores y exteriores.

· Profesionales que requieren un zapato de seguridad robusto pero cómodo para uso continuado.

Características

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Talla                              | 45 |
| Libre de metales (Sí/No)           | Sí |
| Puntera antiplastamiento (Sí/No)   | Sí |
| Suela antiperforación (Sí/No)      | Sí |
| Suela resistente al calor (Sí/No)  | No |
| Suela resistente al aceite (Sí/No) | Sí |
| Resistente al agua (Sí/No)         | Sí |
| Impermeable (Sí/No)                | No |
| Forro de invierno (Sí/No)          | No |
| Empeine ventilado (Sí/No)          | No |

Certificaciones

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Certificacion | EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO |
|---------------|-------------------------------|

Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,88 |
|--------------------|------|

Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1,00  |
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,88  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 38,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 24,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 13,30 |

Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | China      |
| Intrastat                          | 6404199000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |