



Juego de 170 brocas DIN 338 Tipo VA HSS-Co 5 (estuche plástico)

Artículo: 215200RO

EAN-13: 4007140397119

URL: at.com.es/p/1017999

Marca: Ruko



4007140397119

Broca de alto rendimiento para corte a la derecha y fuerte con una pronunciada resistencia a la dureza en caliente. Ideal para perforar acero inoxidable, ácido y resistente al calor con alta resistencia.

HSSE-Co 5: Acero de alto rendimiento y alta velocidad con un contenido del 5 % de cobalto. Alta tenacidad y resistencia al calor, para perforar en materiales difíciles de mecanizar con una resistencia de hasta 1100 N/mm².

Datos técnicos:

- Rectificado de puntas
- Forma C: Punto de división
- Tipo VA
- Tolerancia H8
- DIN 338
- Material: HSS-Co 5
- Recubrimiento: Superficie bronceada
- Dirección de corte: Corte a la derecha
- Eje: Cilíndrico
- Profundidad de perforación: 5 x diámetro
- Ángulo del punto: 130°
- Ángulo en espiral: 36°
- Perfil de ranura: Normal
- Núcleo: engrosado

Áreas de aplicación:

- Aplicación principal: Acero 900 N/mm², Acero 1.100 N/mm², Acero inoxidable, Aluminio, Metales, Plásticos.
- Otras aplicaciones: Bronce, Hierro fundido.

Características

Contenido	170 brocas (10 pzas. 1-8 x 0,5 mm + 5 pzas. 8,5 -10 x 0,5 mm)
-----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,00
Producto empaquetado: largo (cm)	35,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00
Presentación	Estuche plástico

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

at.com.es/p/1017996



Juego de brocas helicoidales DIN 338 Tipo VA HSSE-Co 5

at.com.es/p/1017998



Pack de brocas helicoidales DIN 338 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado

at.com.es/p/1018001



Broca helicoidal mango cónico DIN 345 tipo N HSS-Co 5 fresada-rectificada

at.com.es/p/1018003