



## Andamio profesional TA1900FL (480 cm)

**Artículo:** TA1900FL

**EAN-13:** 8013186210066

**URL:** at.com.es/p/1019649

**Marca:** Gierre

- Clase de carga 3 conforme a UNE-EN 1004-1:2021 (2,0 kN/m²).
- Altura máxima de plataforma hasta 6,40 m en configuraciones certificadas.
- Uso autorizado tanto en interior como en exterior de edificios.
- Acceso interior mediante plataforma con trampilla y estructura integrada tipo escalera.
- Sistema modular configurable según altura y necesidades del trabajo.

La **torre móvil profesional de aluminio** es un andamio sobre ruedas diseñado para trabajos profesionales de mantenimiento, acabado y operaciones similares en altura, conforme a los requisitos de las **Normas Técnicas UNE-EN 1004-1:2021 y UNE-EN 1004-2:2022**.

Está fabricada en aluminio, lo que facilita su manipulación, montaje y desplazamiento, manteniendo una elevada rigidez estructural. La torre se clasifica como Clase 3, con una **capacidad de carga del plano de trabajo de 2,0 kN/m²**, lo que la hace adecuada para uso profesional en industria, construcción y mantenimiento.

El acceso a los planos de trabajo se realiza exclusivamente desde el interior, a través de la plataforma con trampilla, utilizando la estructura lateral como escalera. La torre solo se considera conforme a la normativa cuando se configura exactamente según las configuraciones certificadas EN 1004 indicadas por el fabricante.

### Características técnicas:

- Normativa: UNE-EN 1004-1:2021 y UNE-EN 1004-2:2022
- Clase de carga: Clase 3 – 2,0 kN/m²
- Carga total máxima admisible: 168 kg
- Uso: interior y exterior de edificios (según configuración)
- Acceso: interior mediante trampilla y estructura integrada
- Dimensiones de la plataforma de trabajo: 1,35 × 0,62 m
- Protecciones laterales: barandillas perimetrales completas según EN 1004
- Estabilización: mediante estabilizadores según altura configurada
- Desplazamiento: manual, con ruedas dotadas de sistema de frenado
- Con sistema exclusivo de montaje rápido **"Fast & lock"**:

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos de mantenimiento industrial y técnico.
- Operaciones de acabado en obra y rehabilitación.
- Instalaciones, revisiones y trabajos puntuales en altura.
- Uso profesional en interiores y exteriores conforme a configuración certificada.

**Configuraciones disponibles (según módulos):**

- Base: Altura de trabajo 3,00 m
- Base + Extensión 1: Altura de trabajo 4,80 m
- Base + Extensiones 1 y 2: Altura de trabajo 6,60 m
- Base + Extensiones 1, 2 y 3: Altura de trabajo 8,40 m

NOTA ACLARATORIA: La **ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO** se calcula simulando el alcance que puede tener una persona de 170 cm con el brazo estirado desde la posición más elevada a la que, por normativa, se puede posicionar la plataforma de trabajo, es decir sumando unos 2 metros a la altura máxima de la plataforma.

**Características**

| Contenido                         | Base + Ext.1 (480cm) |
|-----------------------------------|----------------------|
| Alto (cm)                         | 390                  |
| Altura máx. de trabajo (cm)       | 480                  |
| Altura máx. de la plataforma (cm) | 280                  |
| Perfil (mm)                       | 73x25                |
| Carga máx. (kg)                   | 170                  |
| Huella (cm)                       | 230x230              |
| Medidas de la plataforma (cm)     | 135x62 (x1)          |

**Certificaciones**

|               |        |
|---------------|--------|
| Garantía      | 10     |
| Certificación | EN1004 |

**Dimensiones**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Peso artículo (kg)      | 66,20  |
| Largo del artículo (cm) | 230,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 230,00 |
| Alto del artículo (cm)  | 390,00 |

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00                 |
| Unidad de contenido              | Pieza                |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 66,20                |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 205,00               |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 69,00                |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 35,00                |
| Presentación                     | Retractable plástico |

## Datos logísticos

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Unidad de preparación - código EAN | 8013186210066 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1             |
| Unidad de preparación - peso (kg)  | 66,20         |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 205,00        |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 69,00         |
| Unidad de preparación - alto (cm)  | 35,00         |
| País de origen                     | Italia        |
| Intrastat                          | 7616999000    |
| Disponible en dropshipping         | si            |

## Productos relacionados



Andamio EN1004 de acero TR  
[at.com.es/p/1019648](http://at.com.es/p/1019648)



Andamio EN1004 de aluminio tubular Expert Pro  
[at.com.es/p/1019696](http://at.com.es/p/1019696)