



**Artigo:** TA2100FL  
**EAN-13:** 8013186213388  
**URL:** [at.com.es/p/1019649](http://at.com.es/p/1019649)  
**Marca:** Gierre

- Exclusivo sistema de montagem rápida
- Plataforma de trabalho com superfície antiderrapante
- Rodapés anti-queda



Andaime profissional com plataforma de trabalho em madeira Eurodeck com superfície antiderrapante, resistente às intempéries com grade de segurança e escotilha, estabilizadores com sistema de travamento rápido, rodas com freio total. Suporta uma carga máxima de 168 kg.

**Em conformidade com a norma EN 1004** que permite a montagem de andaimes tanto no interior como no exterior desde que a altura de trabalho não ultrapasse os 9 m. A partir de 9 m, somente em ambientes fechados. A ancoragem à parede é recomendada, mas não exigida pelos regulamentos.

Com exclusivo sistema de montagem rápida "**Fast & lock**":

**NOTA EXPLICATIVA IMPORTANTE:** A **ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO** é calculada simulando o alcance que uma pessoa de 170 cm pode ter com os braços estendidos desde a posição mais alta até a qual, por norma, o a plataforma de trabalho pode ser posicionada, ou seja, acrescentando cerca de 2 metros à altura máxima da plataforma.

## Características

Contente

Altura (cm)

Altura máxima de trabalho (cm)

Altura máxima da plataforma (cm)

Perfil (mm)

Carregamento máximo (kg)

Pegada (cm)

## Dimensiones

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Peso do artigo (kg)        | 122,00 |
| Comprimento do artigo (cm) | 230,00 |
| Largura do artigo (cm)     | 230,00 |
| Altura do artigo (cm)      | 750,00 |

## Tarifa

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Unidade de preço   | envase         |
| Quantidade mínima  | 1              |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

## Dados de embalagem

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Quantidade de conteúdo             | 1,00   |
| Unidade de conteúdo                | Pieza  |
| Produto embalado: peso (kg)        | 122,00 |
| Produto embalado: comprimento (cm) | 205,00 |
| Produto embalado: largura (cm)     | 69,00  |
| Produto embalado: altura (cm)      | 75,00  |

## Dados logísticos

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Unidade de preparação - código EAN       | 8013186213388 |
| Unidades contidas numa embalagem         | 1             |
| Unidade de preparação - peso (kg)        | 122,00        |
| Unidade de preparação - comprimento (cm) | 205,00        |
| Unidade de preparação - largura (cm)     | 69,00         |
| Unidade de preparação - altura (cm)      | 75,00         |
| País de origem                           | Italia        |
| Intrastat                                | 7616999000    |
| Disponível em dropshipping               | si            |

## Produtos relacionados



Andaime de aço TR EN1004

[at.com.es/p/1019648](http://at.com.es/p/1019648)

ProExpert andaime tubular de alumínio EN1004

[at.com.es/p/1019696](http://at.com.es/p/1019696)