


4255705106069

# Roda de corte + rectificação AS 46 T Superior (115 mm)

Roda de corte e moagem AS 46 T Superior

| | |
|---|---|
| Artigo | EDAS46TCG115 |
| EAN-13 | 4255705106069 |
| Marca | Edelco |
| Web | www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1682707 |

- Disco 2-em-1: permite corte lateral e moagem seguros.
- Gama SUPERIOR: alto desempenho e longa vida útil em uso profissional.
- Reforço especial com tecido de fibra tripla para cargas laterais.
- Alta velocidade de corte em aço e aço inoxidável.
- Fabricado de acordo com a EN 12413 e com certificação de segurança da OSA.

A lâmina AS 46 T CUT+GRIND pertence à gama SUPERIOR, concebida para aplicações profissionais onde é necessário alternar operações de corte e desbaste sem trocar de ferramentas. Com uma espessura de 2,5 mm, combina a precisão do corte com a segurança necessária para o desbaste lateral.

A codificação AS 46 T indica um disco feito de óxido de alumínio especial (AS), tamanho de partícula 46 para corte rápido e eficiente, e dureza T, adequado para trabalhos exigentes em aço e aço inoxidável. O disco incorpora três reforços especiais em fibra de vidro, cumprindo os requisitos da norma europeia de segurança para carregamento lateral, permitindo um desbaste seguro.

É certificado pela oSa (Organização para a Segurança dos Abrasivos) e fabricado de acordo com a norma EN 12413, garantindo elevados padrões de segurança e controlo de qualidade.

Características técnicas:
· Tipo de produto: roda de corte e rectificação para rebarbadora angular
· Aplicação: Corte + Desbaste Seguro do Lado
· Gama de Qualidade: SUPERIOR
· Material abrasivo: óxido especial de alumínio (AS)
· Granulometria: 46
· Dureza: T
· Espessura do disco: 2,5 mm
· Materiais recomendados: aço, aço inoxidável.
· Tipo de Centro: T42 (Afundado)
· Reforço: tecido triplo de fibra de vidro para carregamento lateral
· Norma de segurança: EN 12413
· Certificação adicional: oSa (Organização para a Segurança dos Abrasivos)
· Velocidade máxima periférica: 80 m/s

ADEQUADO PARA MÁQUINAS PORTÁTEIS.

Aplicações ou utilizações recomendadas:
· Corte de aço e aço inoxidável.
· Desbaste seguro das juntas de soldadura.
· Montagem e fabrico de metal.
· Operações em que é necessário alternar corte e desbaste sem alterar a lâmina.

# Roda de corte e moagem AS 46 T Superior

· Uso profissional em oficinas, indústrias e estaleiros de construção.

## Características

| | |
|---|---|
| Medições | 115 x 2,5 x 22,23 |
| Ø disco (mm) | 115 |
| Espessura (mm) | 2.5 |
| Eixo Ø (mm) | 22.23 |
| Tipo de centro | Submerso |
| Velocidade máxima (r.p.m.) | 13300 |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Peso do artigo (kg) | 0,67 |
| Comprimento do artigo (cm) | 11,00 |
| Largura do artigo (cm) | 11,00 |
| Altura do artigo (cm) | 0,00 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidade de preço | envase |
| Quantidade mínima | 1 |
| Condição de compra | Múltiplos de 25 |

## Dados de embalagem

| | |
|---|---|
| Quantidade de conteúdo | 1,00 |
| Unidade de conteúdo | Pieza |

## Dados logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contidas numa embalagem | 25 |
| País de origem | Turquía |
| Intrastat | 68042218 |
| Disponível em dropshipping | Não |

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com