



4255705106083

Disco corte + desbaste AS 46 T Superior (125 mm)

Artículo: EDAS46TCG125

EAN-13: 4255705106083

URL: at.com.es/p/1682707

Marca: Edelco

- Disco 2 en 1: permite cortar y desbastar lateralmente con seguridad.
- Gama SUPERIOR: alto rendimiento y larga vida útil en uso profesional.
- Refuerzo especial con triple tejido de fibra para cargas laterales.
- Alta velocidad de corte en acero y acero inoxidable.
- Fabricado conforme a EN 12413 y con certificación de seguridad oSa.

El disco AS 46 T CUT+GRIND pertenece a la gama SUPERIOR, diseñada para aplicaciones profesionales donde es necesario alternar operaciones de corte y desbaste sin cambiar de herramienta. Con un espesor de 2,5 mm, combina la precisión del corte con la seguridad necesaria para el desbaste lateral.

La codificación AS 46 T indica un disco fabricado con óxido de aluminio especial (AS), granulometría 46 para un corte rápido y eficaz, y dureza T, adecuada para trabajos exigentes en acero y acero inoxidable. El disco incorpora tres refuerzos especiales de fibra de vidrio, cumpliendo los requisitos de la norma europea de seguridad para carga lateral, lo que permite el desbaste seguro.

Está certificado por oSa (Organisation for the Safety of Abrasives) y fabricado conforme a la norma EN 12413, garantizando elevados estándares de seguridad y control de calidad.

Características técnicas:

- Tipo de producto: disco de corte y desbaste para amoladora angular
- Aplicación: corte + desbaste lateral seguro
- Gama de calidad: SUPERIOR
- Material abrasivo: óxido de aluminio especial (AS)
- Granulometría: 46
- Dureza: T
- Espesor del disco: 2,5 mm
- Materiales recomendados: acero, acero inoxidable.
- Tipo de centro: T42 (hundido)
- Refuerzo: triple tejido de fibra de vidrio para carga lateral
- Norma de seguridad: EN 12413
- Certificación adicional: oSa (Organisation for the Safety of Abrasives)
- Velocidad periférica máxima: 80 m/s

SUPERIOR



APTO para **máquinas portátiles**.



Aplicaciones o usos recomendados:

- Corte de acero y acero inoxidable.
- Desbaste lateral seguro de cordones de soldadura.
- Trabajos de montaje y fabricación metálica.
- Operaciones donde se requiere alternar corte y desbaste sin cambiar disco.
- Uso profesional en talleres, industria y obra.

Características

Medidas	125 centro hundido
Ø disco (mm)	125
Espesor (mm)	2,5
Ø eje (mm)	22.23
Tipo de centro	Hundido
Velocidad máx. (r.p.m.)	12200

Certificaciones

Certificacion	EN 12413
---------------	----------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,67
Largo del artículo (cm)	12,00
Ancho del artículo (cm)	12,00
Alto del artículo (cm)	0,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 25

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	25
País de origen	Turquía
Intrastat	68042218
Disponible en dropshipping	si
