



Roda de corte + leificação AS 46 T Superior (125 mm)

Artigo: EDAS46TCG125

EAN-13: 4255705106083

URL: at.com.es/p/1682707

Marca: Edelco

- Disco 2-em-1: permite corte lateral e moagem seguros.
- Gama SUPERIOR: alto desempenho e longa vida útil em uso profissional.
- Reforço especial com tecido de fibra tripla para cargas laterais.
- Alta velocidade de corte em aço e aço inoxidável.
- Fabricado de acordo com a EN 12413 e com certificação de segurança da OSA.

A lâmina AS 46 T CUT+GRIND pertence à gama SUPERIOR, concebida para aplicações profissionais onde é necessário alternar operações de corte e desbaste sem trocar de ferramentas. Com uma espessura de 2,5 mm, combina a precisão do corte com a segurança necessária para o desbaste lateral.

A codificação AS 46 T indica um disco feito de óxido de alumínio especial (AS), tamanho de partícula 46 para corte rápido e eficiente, e dureza T, adequado para trabalhos exigentes em aço e aço inoxidável. O disco incorpora três reforços especiais em fibra de vidro, cumprindo os requisitos da norma europeia de segurança para carregamento lateral, permitindo um desbaste seguro.

É certificado pela oSa (Organização para a Segurança dos Abrasivos) e fabricado de acordo com a norma EN 12413, garantindo elevados padrões de segurança e controlo de qualidade.

Características técnicas:

- Tipo de produto: roda de corte e rectificação para rebarbadora angular
- Aplicação: Corte + Desbaste Seguro do Lado
- Gama de Qualidade: SUPERIOR
- Material abrasivo: óxido especial de alumínio (AS)
- Granulometria: 46
- Dureza: T
- Espessura do disco: 2,5 mm
- Materiais recomendados: aço, aço inoxidável.
- Tipo de Centro: T42 (Afundado)
- Reforço: tecido triplo de fibra de vidro para carregamento lateral
- Norma de segurança: EN 12413
- Certificação adicional: oSa (Organização para a Segurança dos Abrasivos)
- Velocidade máxima periférica: 80 m/s

ADEQUADO PARA MÁQUINAS PORTÁTEIS.

Aplicações ou utilizações recomendadas:

- Corte de aço e aço inoxidável.
- Desbaste seguro das juntas de soldadura.

- Montagem e fabrico de metal.
- Operações em que é necessário alternar corte e desbaste sem alterar a lâmina.
- Uso profissional em oficinas, indústrias e estaleiros de construção.

Características

Medições	125 x 2,5 x 22,23
Ø disco (mm)	125
Espessura (mm)	2,5
Eixo Ø (mm)	22.23
Tipo de centro	Submerso
Velocidade máxima (r.p.m.)	12200

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,67
Comprimento do artigo (cm)	12,00
Largura do artigo (cm)	12,00
Altura do artigo (cm)	0,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 25

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	25
País de origem	Turquía
Intrastat	68042218
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Disco de corte de metal
para máquina portátil AS
60 W INOX EvoMaxx

at.com.es/p/1450895



Disco de corte de metal
para máquina portátil AZ
60 W INOX EvoMaxx

at.com.es/p/1450896



Disco de corte de metal
para máquina portátil AZ
46 W INOX EvoMaxx

at.com.es/p/1450897



Disco de corte de metal
para máquina portátil AS
60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450898



Lata Power-Pack com 10
discos de corte metal AS
60 T INOX Superior

at.com.es/p/1450899