



4255705106106

Disco abrasivo C&S antiembozo CCFMAXX (125 mm)

Artículo: EDCCFMAX125

EAN-13: 4255705106106

URL: at.com.es/p/1682709

Marca: Edelco

- Gama EVOMAXX de alto rendimiento y larga vida útil.
- Excelente capacidad de limpieza sin arranque de material.
- Superficie de trabajo ampliada y continua para mayor eficacia.
- Montaje rápido mediante rosca M14 integrada.
- Diseño cónico que mejora el control y el confort de trabajo.

El CCFMAXX es un disco de limpieza abrasiva gruesa de la gama EVOMAXX, diseñado para ofrecer máxima eficacia de limpieza y larga vida útil en aplicaciones profesionales. Gracias a su diseño técnico optimizado, proporciona un alto rendimiento con mayor confort de trabajo.

El disco cuenta con una superficie de trabajo significativamente ampliada y continua, lo que permite una limpieza homogénea y eficiente. Su forma cónica mejora el acceso a la superficie y el control durante el uso. La rosca M14 integrada permite una instalación rápida y segura directamente sobre la amoladora angular, sin necesidad de accesorios adicionales.

Está indicado para la limpieza de acero, acero inoxidable y madera, eliminando suciedad, óxido superficial y contaminantes. No es adecuado para el acabado de cantos ni para operaciones de desbaste o arranque de material, ya que su función es exclusivamente la limpieza de superficies.

Características técnicas:

- Tipo de producto: disco de limpieza abrasiva gruesa
- Gama de calidad: EVOMAXX
- Aplicación: limpieza superficial sin arranque de material
- Materiales recomendados: acero, acero inoxidable, madera.
- Forma: cónica
- Superficie de trabajo: ampliada y continua
- Sistema de fijación: rosca M14 integrada
- Máquina compatible: amoladora angular
- Diámetro del disco: Ø 125 mm
- Velocidad máxima de trabajo: 10.000 rpm
- Velocidad recomendada de trabajo: 5.000 rpm

EVOMAXX



APTO para máquinas portátiles.

**Aplicaciones o usos recomendados:**

- Limpieza de superficies de acero.
- Limpieza de acero inoxidable.
- Limpieza de madera.
- Eliminación de suciedad y contaminantes superficiales.
- Preparación de superficies antes de tratamientos posteriores.

Características

Ø disco (mm)	125
Grano	
Ø eje (mm)	M14
Velocidad máx. (r.p.m.)	10000

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,11
Largo del artículo (cm)	12,00
Ancho del artículo (cm)	12,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	5
País de origen	Alemania
Intrastat	68053000
Disponible en dropshipping	no