



4255705106144

Disco desbaste para aluminio AS 24 P Superior (115 mm)

Artículo: EDAS24P115

EAN-13: 4255705106144

URL: at.com.es/p/1682711

Marca: Edelco

- Formulación especial para aluminio y metales no férricos sin embotamiento.
- Gama SUPERIOR: alta eficacia y larga vida útil profesional.
- Buen poder de arranque con desbaste uniforme.
- Diseñado para evitar la carga del disco durante el trabajo.
- Fabricado conforme a EN 12413 y con certificación de seguridad oSa.

El disco de desbaste AS 24 P pertenece a la gama SUPERIOR y está especialmente desarrollado para el procesamiento de aluminio y metales no férricos. Su receta abrasiva específica evita el embotamiento del disco, un problema habitual al trabajar este tipo de materiales, garantizando un desbaste continuo, limpio y eficiente.

La codificación AS 24 P indica un abrasivo de óxido de aluminio especial (AS), con granulometría 24 para un alto poder de arranque, y dureza P, adecuada para el desbaste controlado de materiales blandos y no férricos. El disco ofrece un buen ritmo de eliminación de material, manteniendo la estabilidad y la seguridad durante el uso.

Cumple la norma de seguridad EN 12413 y se fabrica en plantas auditadas y certificadas por oSa (Organisation for the Safety of Abrasives), lo que garantiza elevados estándares de seguridad y control de calidad en aplicaciones profesionales.

Características técnicas:

- Tipo de producto: disco de desbaste para amoladora angular
- Aplicación: desbaste
- Gama de calidad: SUPERIOR
- Material abrasivo: óxido de aluminio especial (AS)
- Granulometría: 24
- Dureza: P
- Espesor del disco: 6,0 mm
- Materiales recomendados: aluminio, metales no férricos.
- Propiedades de trabajo: alto poder de arranque, desbaste uniforme, baja tendencia al embotamiento.
- Tipo de centro: T27 (hundido).
- Norma de seguridad: EN 12413
- Certificación adicional: oSa (Organisation for the Safety of Abrasives)
- Velocidad periférica máxima: 80 m/s



APTO para **máquinas portátiles**.

**Aplicaciones o usos recomendados:**

- Desbaste de aluminio.
- Desbaste de metales no férricos.
- Eliminación de material en procesos de mecanizado ligero.
- Trabajos de fabricación, mantenimiento y montaje profesional.
- Uso en talleres, industria y obra.

Características

Medidas	115 centro hundido
Ø disco (mm)	115
Espesor (mm)	6
Ø eje (mm)	22.23
Tipo de centro	Hundido
Velocidad máx. (r.p.m.)	13300

Certificaciones

Certificacion	EN 12413
---------------	----------

Dimensiones

Largo del artículo (cm)	11,00
Ancho del artículo (cm)	11,00
Alto del artículo (cm)	0,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 10

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Turquía
Intrastat	68042218
Disponible en dropshipping	no