



Disco de moagem de alumínio AS 24 P Superior (115 mm)

Artigo: EDAS24P115

EAN-13: 4255705106144

URL: at.com.es/p/1682711

Marca: Edelco

- Formulação especial para alumínio e metais não ferrosos sem embotamento.
- TOPO de Gama: Alta eficiência e longa vida profissional de serviço.
- Boa potência inicial com roughing uniforme.
- Concebido para evitar a carga do disco durante o trabalho.
- Fabricado de acordo com a EN 12413 e com certificação de segurança da OSA.

O disco de moagem AS 24 P pertence à gama SUPERIOR e foi especialmente desenvolvido para o processamento de alumínio e metais não ferrosos. A sua receita abrasiva específica previne o embotamento do disco, um problema comum ao trabalhar com este tipo de material, garantindo um desbaste contínuo, limpo e eficiente.

A codificação AS 24 P indica um abrasivo especial de óxido de alumínio (AS), com tamanho de partícula 24 para elevado poder de ruptura, e dureza P, adequado para o desbaste controlado de materiais macios e não ferrosos. O disco oferece uma boa taxa de remoção de material, mantendo a estabilidade e a segurança durante a utilização.

Cumprir a norma de segurança EN 12413 e é fabricado em instalações auditadas e certificadas pela oSa (Organização para a Segurança dos Abrasivos), que garante elevados padrões de segurança e controlo de qualidade em aplicações profissionais.

Características técnicas:

- Tipo de produto: Disco de rebarbagem para rebarbadora angular
- Aplicação: desbaste
- Gama de Qualidade: SUPERIOR
- Material abrasivo: óxido especial de alumínio (AS)
- Granulometria: 24
- Dureza: P
- Espessura do disco: 6,0 mm
- Materiais recomendados: alumínio, metais não ferrosos.
- Propriedades de trabalho: alta potência de freio, rugosidade uniforme, baixa tendência para embotamento.
- Tipo de centro: T27 (afundado).
- Norma de segurança: EN 12413
- Certificação adicional: oSa (Organização para a Segurança dos Abrasivos)
- Velocidade máxima periférica: 80 m/s

ADEQUADO PARA MÁQUINAS PORTÁTEIS.

Aplicações ou utilizações recomendadas:

- Desbaste de alumínio.
- Desbaste de metais não ferrosos.

Disco de moagem de alumínio AS 24 P Superior

- Remoção de material em processos leves de maquinação.
- Trabalho profissional de fabrico, manutenção e montagem.
- Utilização em oficinas, indústrias e estaleiros de construção.

Características

Medições	115 x 6,0 x 22,23
Ø disco (mm)	115
Espessura (mm)	6
Eixo Ø (mm)	22.23
Tipo de centro	Submerso
Velocidade máxima (r.p.m.)	13300

Dimensiones

Comprimento do artigo (cm)	11,00
Largura do artigo (cm)	11,00
Altura do artigo (cm)	0,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 10

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	10
País de origem	Turquía
Intrastat	68042218
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Rolo de tecido abrasivo superflexível de óxido de alumínio semifriável - AC411JFE

at.com.es/p/1018847