



4255705106168

Disco desbaste para aluminio AS 24 P Superior (125 mm)

Artículo: EDAS24P125

EAN-13: 4255705106168

URL: at.com.es/p/1682711

Marca: Edelco

- Formulación especial para aluminio y metales no férricos sin embotamiento.
- Gama SUPERIOR: alta eficacia y larga vida útil profesional.
- Buen poder de arranque con desbaste uniforme.
- Diseñado para evitar la carga del disco durante el trabajo.
- Fabricado conforme a EN 12413 y con certificación de seguridad oSa.

El disco de desbaste AS 24 P pertenece a la gama SUPERIOR y está especialmente desarrollado para el procesado de aluminio y metales no férricos. Su receta abrasiva específica evita el embotamiento del disco, un problema habitual al trabajar este tipo de materiales, garantizando un desbaste continuo, limpio y eficiente.

La codificación AS 24 P indica un abrasivo de óxido de aluminio especial (AS), con granulometría 24 para un alto poder de arranque, y dureza P, adecuada para el desbaste controlado de materiales blandos y no férricos. El disco ofrece un buen ritmo de eliminación de material, manteniendo la estabilidad y la seguridad durante el uso.

Cumple la norma de seguridad EN 12413 y se fabrica en plantas auditadas y certificadas por oSa (Organisation for the Safety of Abrasives), lo que garantiza elevados estándares de seguridad y control de calidad en aplicaciones profesionales.

Características técnicas:

- Tipo de producto: disco de desbaste para amoladora angular
- Aplicación: desbaste
- Gama de calidad: SUPERIOR
- Material abrasivo: óxido de aluminio especial (AS)
- Granulometría: 24
- Dureza: P
- Espesor del disco: 6,0 mm
- Materiales recomendados: aluminio, metales no férricos.
- Propiedades de trabajo: alto poder de arranque, desbaste uniforme, baja tendencia al embotamiento.
- Tipo de centro: T27 (hundido).
- Norma de seguridad: EN 12413
- Certificación adicional: oSa (Organisation for the Safety of Abrasives)
- Velocidad periférica máxima: 80 m/s

SUPERIOR


Disco de desbaste para aluminio AS 24 P SuperiorAPTO para máquinas portátiles.**Aplicaciones o usos recomendados:**

- Desbaste de aluminio.
- Desbaste de metales no férricos.
- Eliminación de material en procesos de mecanizado ligero.
- Trabajos de fabricación, mantenimiento y montaje profesional.
- Uso en talleres, industria y obra.

Características

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Medidas | 125 centro hundido |
| Ø disco (mm) | 125 |
| Espesor (mm) | 6 |
| Ø eje (mm) | 22.23 |
| Tipo de centro | Hundido |
| Velocidad máx. (r.p.m.) | 12200 |

Certificaciones

| | |
|---------------|----------|
| Certificacion | EN 12413 |
|---------------|----------|

Dimensiones

| | |
|-------------------------|-------|
| Largo del artículo (cm) | 12,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 12,00 |
| Alto del artículo (cm) | 0,00 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 10 |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |

Disco de desbaste para aluminio AS 24 P Superior

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10 |
| País de origen | Turquía |
| Intrastat | 68042218 |
| Disponible en dropshipping | si |