



Taburete profesional aluminio (2 peldaños)

Artículo: BP200

EAN-13: 8013186020207

URL: at.com.es/p/1688848

Marca: Gierre

- Peldaños anchos con bandas antideslizantes que aumentan la seguridad durante el acceso y el trabajo en altura.
- Estructura de aluminio anodizado con doble montante que proporciona mayor estabilidad y resistencia estructural.
- Barandilla plegable equipada con dispositivo de seguridad para mejorar la protección del usuario.
- Pies de goma antideslizantes diseñados para garantizar un apoyo firme sobre diferentes superficies.
- Ruedas integradas que facilitan el desplazamiento del taburete durante trabajos de mantenimiento o instalación.

El taburete profesional de aluminio está diseñado para proporcionar una solución segura y estable en trabajos de acceso a baja altura en entornos profesionales. Su estructura fabricada en aluminio anodizado ofrece una combinación equilibrada entre resistencia mecánica, ligereza y durabilidad.

El diseño con doble montante incrementa la estabilidad estructural del conjunto, permitiendo una mayor rigidez durante el uso. Los peldaños anchos incorporan bandas antideslizantes que mejoran la seguridad del operario durante el acceso y permanencia en la plataforma.

La barandilla plegable incorpora un dispositivo de seguridad que contribuye a una mayor protección durante el trabajo. La estructura se complementa con pies de goma antideslizantes que aumentan la adherencia al suelo y reducen el riesgo de deslizamientos.

El equipo dispone además de ruedas que permiten desplazar el taburete con facilidad dentro del área de trabajo, optimizando la movilidad durante tareas de mantenimiento, instalación o trabajos técnicos. El conjunto está fabricado conforme a la normativa europea EN 14183 para taburetes de acceso profesional.

Características técnicas:

- Material principal: Aluminio anodizado.
- Estructura: Doble montante.
- Peldaños: Anchos con bandas antideslizantes.
- Barandilla: Plegable con dispositivo de seguridad.
- Base: Pies de goma antideslizantes.
- Movilidad: Equipado con ruedas para desplazamiento.
- Norma: EN 14183.
- Uso: Profesional intensivo.
- Carga máxima: 150 kg.
- Profundidad de los peldaños: 21 cm.
- Garantía: 10 años.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos de mantenimiento en instalaciones industriales.
- Tareas de instalación eléctrica y mantenimiento técnico.
- Acceso a estanterías en almacenes y logística.
- Trabajos de montaje y ajuste en talleres.
- Uso profesional en construcción ligera e instalaciones.

Características

Número de peldaños	2
Altura máx. de trabajo (cm)	244
Altura máx. de la plataforma (cm)	44
Altura máx. de la escalera en tijera (cm)	82

Certificaciones

Certificación	EN 14183
---------------	----------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,50
Largo del artículo (cm)	58,00
Ancho del artículo (cm)	54,00
Alto del artículo (cm)	82,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	6,50
Producto empaquetado: largo (cm)	78,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	54,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	8013186020207
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	6,50
Unidad de preparación - largo (cm)	78,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	54,00
Unidad de preparación - alto (cm)	13,00
País de origen	China
Intrastat	7616999000
Disponible en dropshipping	si