



Taburete acero Solidstep (3 peldaños)

Artículo: B003

EAN-13: 8013186020030

URL: at.com.es/p/1688850

Marca: Gierre

- Estructura robusta de acero diseñada para proporcionar estabilidad y resistencia durante el uso.
- Peldaños anchos con superficie antideslizante que mejoran la seguridad durante el ascenso y permanencia.
- Diseño plegable que facilita el almacenamiento y el transporte cuando el equipo no está en uso.
- Empuñadura superior integrada que mejora la estabilidad y el apoyo durante el acceso.
- Capacidad de carga máxima de 150 kg conforme a la normativa europea para taburetes de acceso.

El taburete plegable de acero está diseñado para ofrecer una solución estable y resistente en trabajos de acceso a baja altura en entornos domésticos o profesionales ligeros. Su estructura metálica proporciona una elevada rigidez estructural y una buena durabilidad frente al uso continuado.

Los peldaños presentan una superficie antideslizante que mejora la seguridad durante el ascenso y la permanencia del usuario sobre el taburete. El diseño incluye una empuñadura superior que facilita el apoyo durante el acceso y aporta mayor estabilidad durante el trabajo.

El sistema plegable permite reducir el espacio ocupado cuando el taburete no se utiliza, facilitando su almacenamiento en armarios, trasteros o zonas de trabajo con espacio limitado.

El producto cumple con la normativa europea EN 14183 para taburetes de acceso y con el marco normativo D.Lgs. 81/08 relativo a seguridad en el trabajo.

Características técnicas:

- Material estructura: Acero.
- Peldaños: Superficie ancha antideslizante.
- Anchura del peldaño: 20 cm.
- Sistema de plegado: Plegable compacto.
- Capacidad máxima de carga: 150 kg.
- Normativa: EN 14183.
- Cumplimiento adicional: D.Lgs. 81/08.
- Uso: Interior.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos de mantenimiento en interiores.
- Acceso a estanterías en almacenes o comercios.
- Tareas de limpieza en altura baja.
- Uso doméstico para acceso a armarios o altillos.
- Trabajos de bricolaje y mantenimiento general.

Características

Número de peldaños	3
Altura máx. de trabajo (cm)	267
Altura máx. de la plataforma (cm)	67
Altura máx. de la escalera en tijera (cm)	126

Certificaciones

Garantía	5
Certificación	EN 14183

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,60
Largo del artículo (cm)	70,00
Ancho del artículo (cm)	46,00
Alto del artículo (cm)	126,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	6,60
Producto empaquetado: largo (cm)	140,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	46,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	8013186020030
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	6,60
Unidad de preparación - largo (cm)	140,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	46,00
Unidad de preparación - alto (cm)	7,00
País de origen	China
Intrastat	7616999000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Marcador permanente con punta media Classic 534

at.com.es/p/1019242



Marcador permanente con punta fina Classic 533

at.com.es/p/1019243



STORM Gafas de sol categoría 3 UV-A UV-B lente polarizada

at.com.es/p/1695896



Estuche 10 Minas Dry Temperaturas hasta 70°C

at.com.es/p/1697388