



8013186020030

Escadote de aço Solidstep (3 degraus)

Artigo: B003

EAN-13: 8013186020030

URL: at.com.es/p/1688850

Marca: Gierre

- Estrutura robusta de aço concebida para proporcionar estabilidade e resistência durante a utilização.
- Degraus largos com superfície antiderrapante que melhoram a segurança durante a subida e a permanência.
- Design dobrável que facilita o armazenamento e o transporte quando o equipamento não está em uso.
- Pega superior integrada que melhora a estabilidade e o apoio durante o acesso.
- Capacidade de carga máxima de 150 kg em conformidade com a normativa europeia para escadotes de acesso.

O escadote dobrável de aço foi concebido para oferecer uma solução estável e resistente em trabalhos de acesso a baixa altura em ambientes domésticos ou profissionais ligeiros. A sua estrutura metálica proporciona uma elevada rigidez estrutural e uma boa durabilidade face ao uso continuado.

Os degraus apresentam uma superfície antiderrapante que melhora a segurança durante a subida e a permanência do utilizador sobre o escadote. O design inclui uma pega superior que facilita o apoio durante o acesso e confere maior estabilidade durante o trabalho.

O sistema dobrável permite reduzir o espaço ocupado quando o escadote não está em uso, facilitando o seu armazenamento em armários, arrecadações ou zonas de trabalho com espaço limitado.

O produto cumpre a norma europeia EN 14183 para escadotes de acesso e o quadro normativo D.Lgs. 81/08 relativo à segurança no trabalho.

Características técnicas:

- Material da estrutura: Aço.
- Degraus: Superfície larga antiderrapante.
- Largura do degrau: 20 cm.
- Sistema de dobragem: Dobrável compacto.
- Capacidade máxima de carga: 150 kg.
- Normativa: EN 14183.
- Cumprimento adicional: D.Lgs. 81/08.
- Uso: Interior.

Aplicações ou usos recomendados:

- Trabalhos de manutenção em interiores.
- Acesso a prateleiras em armazéns ou comércio.
- Tarefas de limpeza em altura baixa.
- Uso doméstico para acesso a armários ou sótãos.
- Trabalhos de bricolage e manutenção geral.

Características

Número de degraus	3
Altura máx. de trabalho (cm)	267
Altura máx. da plataforma (cm)	67
Altura máx. da escada em tesoura (cm)	126

Certificaciones

Garantia	5
Certificacion	EN 14183

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	6,60
Comprimento do artigo (cm)	70,00
Largura do artigo (cm)	46,00
Altura do artigo (cm)	126,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Producto embalado: peso (kg)	6,60
Producto embalado: comprimento (cm)	140,00
Producto embalado: largura (cm)	46,00
Producto embalado: altura (cm)	7,00

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8013186020030
Unidades contidas numa embalagem	1
Unidade de preparação - peso (kg)	6,60
Unidade de preparação - comprimento (cm)	140,00
Unidade de preparação - largura (cm)	46,00
Unidade de preparação - altura (cm)	7,00
País de origem	China
Intrastat	7616999000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados

L-1 Cortador de trava manual com cabo ergonômico

at.com.es/p/1017493



Marcador Permanente de Ponta Média Classic 534

at.com.es/p/1019242



Marcador Permanente Classic 533 Fine Point

at.com.es/p/1019243



STORM Gafas de sol categoría 3 UV-A UV-B lente polarizada

at.com.es/p/1695896



Estuche 10 Minas Dry
Temperaturas hasta 70°C

at.com.es/p/1697388