

## Broca SDS-MAX Crossmax (18x550)



3660354036857

**Artículo:** 3685

**EAN-13:** 3660354036857

**URL:** [at.com.es/p/1693209](http://at.com.es/p/1693209)

**Marca:** Guillet

- Cabeza de 4 cortes equilibrados que favorece el avance de perforación.
- Inserto de carburo de tungsteno de una sola pieza.
- Alta resistencia frente a esfuerzos y mayor resistencia en hormigón armado.
- Hélice simple de evacuación.
- Compatible con martillos perforadores con vástago SDS-MAX.

Broca SDS-MAX de 4 cortes concebida para perforación con percusión en materiales de construcción, con una geometría orientada a mejorar la velocidad de avance y la resistencia del útil.

Está fabricada en acero mecanizado y tratada para ofrecer alta resistencia a la torsión. Incorpora una cabeza de 4 puntas equilibradas con inserto de carburo de tungsteno de una sola pieza y punta de centrado, configuración que contribuye a incrementar la vida útil y la velocidad de perforación. En la gama CROSSMAX, la evacuación del polvo está optimizada para reducir atascos; en el diámetro 16 mm la broca se configura con hélice simple, mientras que a partir de Ø18 mm la serie pasa a doble hélice. La gama está prevista para uso con vástago SDS-MAX y ofrece mejor resistencia en hormigón armado.

### Características técnicas:

- Tipo de producto: Broca SDS-MAX de 4 cortes.
- Serie / modelo: CROSSMAX.
- Tipo de cabeza: 4 cortes equilibrados.
- Tipo de inserto: Carburo de tungsteno de una sola pieza.
- Punta: Punta de centrado.
- Tipo de hélice: simple en Ø16 mm y doble a partir de Ø18 mm.
- Evacuación: Geometría optimizada para extracción de polvo sin atascos.
- Vástago: SDS-MAX.
- Material del cuerpo: Acero mecanizado tratado.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Perforación con percusión en hormigón.
- Perforación en ladrillo hueco.
- Perforación en ladrillo macizo.
- Perforación en piedra.
- Trabajos con martillo perforador SDS-MAX.

## Características

|               |         |
|---------------|---------|
| Medidas (mm)  | 18x550  |
| Longitud (mm) | 550     |
| Ø (mm)        | 18      |
| Acoplamiento  | SDS-MAX |

## Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

## Dimensiones

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Largo del artículo (cm) | 55,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 1,80  |
| Alto del artículo (cm)  | 1,80  |

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1,00  |
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 55,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,80  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,80  |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | Francia    |
| Intrastat                          | 8207503000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |

## Productos relacionados



Punta Torx STANDARD  
TIN guía 1/4" corta  
[at.com.es/p/1017413](http://at.com.es/p/1017413)



Pack de brocas helicoidales  
HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA  
en cajita de plástico  
[at.com.es/p/1017996](http://at.com.es/p/1017996)



Broca SDS-plus S4  
[at.com.es/p/1018180](http://at.com.es/p/1018180)



111 Tenaza grip bocas  
curvas  
[at.com.es/p/1596128](http://at.com.es/p/1596128)



112 Tenaza grip bocas  
rectas  
[at.com.es/p/1596129](http://at.com.es/p/1596129)