

3660354046207

Broca SDS-MAX Crossmax (20x400)

Artículo: 4620
EAN-13: 3660354046207
URL: at.com.es/p/1693209
Marca: Guillet

- Cabeza de 4 cortes equilibrados que favorece el avance de perforación.
- Inserto de carburo de tungsteno de una sola pieza.
- Alta resistencia frente a esfuerzos y mayor resistencia en hormigón armado.
- Hélice simple de evacuación.
- Compatible con martillos perforadores con vástago SDS-MAX.

Broca SDS-MAX de 4 cortes concebida para perforación con percusión en materiales de construcción, con una geometría orientada a mejorar la velocidad de avance y la resistencia del útil.

Está fabricada en acero mecanizado y tratada para ofrecer alta resistencia a la torsión. Incorpora una cabeza de 4 puntas equilibradas con inserto de carburo de tungsteno de una sola pieza y punta de centrado, configuración que contribuye a incrementar la vida útil y la velocidad de perforación. En la gama CROSSMAX, la evacuación del polvo está optimizada para reducir atascos; en el diámetro 16 mm la broca se configura con hélice simple, mientras que a partir de Ø18 mm la serie pasa a doble hélice. La gama está prevista para uso con vástago SDS-MAX y ofrece mejor resistencia en hormigón armado.

Características técnicas:
· Tipo de producto: Broca SDS-MAX de 4 cortes.
· Serie / modelo: CROSSMAX.
· Tipo de cabeza: 4 cortes equilibrados.
· Tipo de inserto: Carburo de tungsteno de una sola pieza.
· Punta: Punta de centrado.
· Tipo de hélice: simple en Ø16 mm y doble a partir de Ø18 mm.
· Evacuación: Geometría optimizada para extracción de polvo sin atascos.
· Vástago: SDS-MAX.
· Material del cuerpo: Acero mecanizado tratado.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Perforación con percusión en hormigón.
· Perforación en ladrillo hueco.
· Perforación en ladrillo macizo.
· Perforación en piedra.
· Trabajos con martillo perforador SDS-MAX.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Broca SDS-MAX de 4 cortes Crossmax para hormigón, ladrillo y piedra

Características

Medidas (mm)	20x400
Longitud (mm)	400
Ø (mm)	20
Acoplamiento	SDS-MAX

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Largo del artículo (cm)	40,00
Ancho del artículo (cm)	2,00
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Francia
Intrastat	8207503000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Punta Torx STANDARD TIN guía 1/4" corta

at.com.es/p/1017413



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

at.com.es/p/1017996



Broca SDS-plus S4

at.com.es/p/1018180



111 Tenaza grip bocas curvas

at.com.es/p/1596128



112 Tenaza grip bocas rectas

at.com.es/p/1596129

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com