

Cinta doble cara removible Expo Carpet 1400 (38mm x 25m transparente)



5425014229387

Artículo: EX3825
EAN-13: 5425014229387
URL: at.com.es/p/1696055
Marca: HPX

- Adhesión diferencial con fijación permanente en una cara y removible en la otra.
- Apta para fijación de moquetas y montaje de stands de exposición.
- Retirada limpia en la mayoría de superficies.
- Soporte de tejido de algodón con adhesivo de caucho sintético.
- Color transparente.

Cinta adhesiva de doble cara para interiores, diseñada para fijaciones temporales donde se requiere retirada posterior sin residuos adhesivos en la mayoría de superficies. Su adhesión diferencial permite combinar fijación estable y desmontaje limpio.

El producto incorpora soporte textil de algodón, adhesivo de caucho sintético y protector de papel siliconado. La cara cerrada ofrece adhesión permanente sobre el revestimiento de suelo, mientras que la cara abierta es removible sobre la superficie de contacto. Su espesor de 0,23 mm y la resistencia a temperatura de servicio entre -10 °C y +75 °C la hacen adecuada para trabajos de montaje técnico en interior.

Características técnicas:

- Tipo de producto: Cinta adhesiva doble cara para moquetas.
- Modelo: EXPO CARPET TAPE 1400.
- Soporte: Tejido de algodón.
- Adhesivo: Caucho sintético.
- Protector: Papel siliconado marrón.
- Fuerza adhesiva cara abierta: 10 N / 25 mm.
- Fuerza adhesiva cara cerrada: 20 N / 25 mm.
- Rango de temperatura de servicio: -10 °C a +75 °C.
- Resistencia a la humedad: Buena.
- Resistencia al envejecimiento: Buena.
- Uso: Interior.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Fijación de moquetas.
- Montaje de stands de exposición.
- Aplicaciones adhesivas temporales con retirada posterior.
- Fijación de la mayoría de tipos de revestimientos de suelo.
- Trabajos en interior donde se requiera retirada limpia.

Recomendaciones de uso:

- Aplicar a una temperatura entre +10 °C y +35 °C.
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasa.

Cinta doble cara removible Expo Carpet 1400

- Evitar tocar la cara adhesiva durante la aplicación.
- Aplicar la cinta con la máxima presión para alcanzar el nivel óptimo de presión.
- El nivel de prestaciones indicado se alcanza tras 24 horas de adhesión a +23 °C.
- Almacenar en zona limpia, seca y bien ventilada.
- Almacenar preferentemente a una temperatura entre +10 °C y +30 °C.
- Vida útil mínima de 12 meses almacenada en las condiciones indicadas.

Características

Ancho (mm)	38
Longitud (m)	25
Espesor (mm)	0,23

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	30
País de origen	Bélgica
Intrastat	3919108000
Disponible en dropshipping	no