

## Linterna-foco recargable ICARO 5W



8003910140172

**Artículo:** IR554NG  
**EAN-13:** 8003910140172  
**URL:** [at.com.es/p/1696067](http://at.com.es/p/1696067)  
**Marca:** Velamp

- LED de alta potencia de 5 W con flujo luminoso de 350 lúmenes.
- Haz focalizado con alcance de hasta 400 metros.
- Batería de litio 18651 recargable y reemplazable.
- Dos niveles de iluminación: 100% y 50%.
- Protección IP43 para uso en interior y exterior.

Foco LED recargable diseñado para proporcionar iluminación portátil de largo alcance mediante haz focalizado. Su diseño compacto y equilibrado facilita su uso en entornos profesionales.

Integra un LED de alta potencia de 5 W con flujo luminoso de 350 lúmenes y haz concentrado de 30°, optimizado para iluminación a distancia. Incorpora batería de ion-litio tipo 18651 de 2000 mAh, incluida y reemplazable, con recarga mediante conexión USB-C.

La carcasa está fabricada en plástico ABS de alta resistencia y dispone de protección IP43 y clase de aislamiento III. Permite seleccionar dos niveles de intensidad lumínica. Cumple con normativa UN3481 relativa al transporte de baterías de litio.

### Características técnicas:

- Potencia de iluminación: 5 W
- Flujo luminoso: 350 lm
- Tecnología de iluminación: LED alta potencia
- Tipo de batería: 18651 ion-litio
- Batería reemplazable: sí
- Tensión nominal: 3,7 V
- Capacidad de batería: 2000 mAh
- Energía de batería: 7,4 Wh
- Autonomía máxima: 5 h
- Tiempo de recarga: 6 h
- Niveles de iluminación: 100% / 50%
- Haz luminoso: focalizado
- Ángulo del haz: 30°
- Alcance: 400 m
- Vida útil LED: 30.000 h
- Funciones: encendido/apagado
- Grado de protección: IP43
- Clase de aislamiento: III
- Regulable: sí
- Interruptor: sí
- Normativa: UN3481

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Iluminación portátil en trabajos industriales.
- Uso en obra y mantenimiento.
- Actividades de exterior como senderismo o camping.
- Iluminación auxiliar en vehículos.
- Trabajos en entornos con baja visibilidad.

## Características

Flujo luminoso (lm)	350
Tipo LED	LED alta potencia
Potencia (W)	5
Alcance (m)	400
Clase de protección	IP43
Fuente de alimentación	Batería recargable ion-litio
Autonomía (h)	5
Capacidad (mAh)	2000
Tiempo recarga (h)	6

## Certificaciones

Garantía	2
----------	---

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,27
Largo del artículo (cm)	18,00
Ancho del artículo (cm)	10,00
Alto del artículo (cm)	15,00

## Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,41
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00

## Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	18003910140179
Unidades contenidas en un embalaje	6
Unidad de preparación - peso (kg)	2,60
Unidad de preparación - largo (cm)	50,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	47,00
Unidad de preparación - alto (cm)	38,00
País de origen	China
Intrastat	8513100000
Disponible en dropshipping	si