



Luz de trabajo LED WAINGRO 50W

Artículo: IS766NG-2

EAN-13: 8003910140516

URL: at.com.es/p/1696070

Marca: Velamp

- Alta potencia lumínica de 4500 lúmenes con tecnología LED SMD.
- Protección IP65 apta para entornos exteriores y condiciones exigentes.
- Soporte metálico con base estable y orientación ajustable.
- Cable de alimentación de 2 metros con enchufe europeo.
- Luz blanca neutra de 4000K para iluminación homogénea.

Foco de trabajo LED SMD de alta potencia diseñado para proporcionar iluminación intensa y uniforme en entornos profesionales. Su configuración permite una distribución homogénea de la luz con elevada eficiencia energética.

El equipo integra tecnología LED SMD 2835 con una potencia de 50W y un flujo luminoso de 4500 lúmenes, generando luz blanca neutra de 4000K con un índice de reproducción cromática de 70. Incorpora driver interno y alimentación directa a red eléctrica de 220V AC. El cuerpo está fabricado en aluminio, favoreciendo la disipación térmica y la durabilidad del conjunto. Dispone de cable de alimentación H05RN-F 3G1.0 de 2 metros con enchufe tipo E/F, así como grado de protección IP65 frente a polvo y agua y clase de aislamiento I. La vida útil estimada del LED alcanza las 25.000 horas, asegurando un rendimiento constante en uso profesional.

Características técnicas:

- Potencia de iluminación: 50 W.
- Flujo luminoso: 4500 lm.
- Tipo de LED: SMD 2835.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Índice de reproducción cromática (IRC): 70.
- Tipo de haz: difuso.
- Alimentación: 220V AC.
- Driver: interno.
- Vida útil LED: 25.000 h.
- Longitud del cable: 2 m.
- Tipo de cable: H05RN-F 3G1.0.
- Enchufe: tipo E/F (EU híbrido).
- Función: ON/OFF.
- Grado de protección: IP65.
- Clase de aislamiento: I.
- Clase energética: E.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Iluminación en obras de construcción.
- Trabajos en exteriores con exposición a polvo y humedad.
- Iluminación en talleres industriales.
- Uso en garajes y mantenimiento técnico.

· Iluminación portátil en instalaciones temporales.

Características

Flujo luminoso (lm)	4500
Tipo LED	SMD 2835
Potencia (W)	50
Longitud cable (m)	2
Clase de protección	IP65
Fuente de alimentación	220V AC
Temperatura de color (K)	4000
Eficiencia energética	E

Certificaciones

Garantía	2
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,24
Largo del artículo (cm)	18,00
Ancho del artículo (cm)	24,00
Alto del artículo (cm)	30,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,36
Producto empaquetado: largo (cm)	25,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,50
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	18003910140513
Unidades contenidas en un embalaje	8
Unidad de preparación - peso (kg)	11,60
Unidad de preparación - largo (cm)	67,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	67,00
Unidad de preparación - alto (cm)	33,00
País de origen	China
Intrastat	9405421000
Disponible en dropshipping	si