



4007140397423

Macho de roscar combinado ULTIMATECUT M3

Artículo: 270614

EAN-13: 4007140397423

URL: at.com.es/p/1697392

Marca: Ruko

- Punta FLOWSTEP® para centrado preciso sin necesidad de graneteado previo.
- Hasta un 20 % más rápido sin cambio de herramienta.
- Vástago bit de 1/4" para una transmisión óptima de potencia sin deslizamiento en el portabrocas.
- Flancos rectificados con destalonado para un trabajo preciso desde el primer corte.
- Diseñado para herramientas eléctricas manuales con rotación a derechas e izquierdas.

El macho de máquina combinado ULTIMATECUT está fabricado en HSS y equipado con punta FLOWSTEP® para mejorar el centrado y la precisión de entrada.

Su diseño permite una ejecución rápida del trabajo, reduciendo cambios de herramienta y favoreciendo una transmisión eficiente de potencia.

La punta FLOWSTEP® facilita una aproximación precisa sin deslizamiento, aportando control desde el primer contacto. Los flancos rectificados con destalonado contribuyen a una geometría de corte estable, mientras que el vástago bit de 1/4" x 27,0 mm mejora el acoplamiento en herramientas eléctricas manuales.

El producto presenta tolerancia ISO 2 6H, corte a derechas, acabado sin recubrimiento y una capacidad máxima de espesor equivalente a 1 x M. Su construcción en HSS lo convierte en una solución técnica para operaciones de roscado en materiales metálicos y plásticos compatibles.

Características técnicas:

- Tipo de producto: macho de máquina combinado.
- Gama: ULTIMATECUT.
- Tecnología de punta: FLOWSTEP®.
- Material: HSS.
- Recubrimiento: sin recubrimiento.
- Flancos: rectificados con destalonado.
- Tolerancia: ISO 2 6H.
- Dirección de corte: corte a derechas.
- Vástago: bit.
- Medida del vástago: 1/4" x 27,0 mm.
- Espesor máximo de material: 1 x M.
- Ventaja de productividad: hasta un 20 % más rápido sin cambio de herramienta.
- Compatibilidad de máquina: herramientas eléctricas manuales con rotación a derechas e izquierdas.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajo en chapa con atornilladores a batería con rotación a derechas e izquierdas.

- Roscado en acero hasta 900 N/mm².
- Roscado en latón.
- Roscado en aluminio.
- Uso secundario en bronce, acero fundido y plásticos.

Características

Medidas	M3
---------	----

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si