



4007140397331

Juego de 7 piezas machos de roscar combinado ULTIMATECUT

Artículo: 270620RO

EAN-13: 4007140397331

URL: at.com.es/p/1697393

Marca: Ruko

- Tres operaciones en una sola herramienta: taladrado, roscado métrico y desbarbado.
- Punta FLOWSTEP® para centrado preciso sin necesidad de graneteado previo.
- Hasta un 20 % más rápido sin cambio de herramienta.
- Vástago bit hexagonal de 1/4" para transmisión óptima de potencia sin deslizamiento.
- Set de 7 piezas con seis machos combinados M3-M10 y soporte magnético hexagonal.

El juego de machos de máquina combinados ULTIMATECUT HSS reúne seis medidas métricas para realizar taladrado, roscado y desbarbado en una sola operación.

La punta FLOWSTEP® facilita el centrado preciso desde el primer contacto y evita la necesidad de graneteado previo.

Fabricados en acero rápido HSS, los machos combinados permiten trabajar chapa y material plano con un espesor máximo equivalente a 1 x M. El vástago bit hexagonal de 1/4" proporciona una transmisión óptima de potencia y evita el deslizamiento en el portabrocas.

El sistema permite una inserción rápida en portabrocas y es compatible con taladros manuales, taladros de columna con portabrocas de 3 mordazas y portapuntas comunes. El conjunto incluye seis machos de máquina combinados en medidas M3, M4, M5, M6, M8 y M10, junto con un soporte magnético hexagonal.

Características técnicas:

- Tipo de producto: juego de machos de máquina combinados.
- Gama: ULTIMATECUT.
- Número de piezas: 7.
- Contenido del set: 6 machos de máquina combinados + 1 soporte magnético hexagonal.
- Medidas incluidas: M3, M4, M5, M6, M8 y M10.
- Operaciones integradas: taladrado, roscado métrico y desbarbado.
- Tecnología de punta: FLOWSTEP®.
- Material: HSS.
- Recubrimiento: sin recubrimiento.
- Tolerancia: ISO 2 6H.
- Dirección de corte: corte a derechas.
- Vástago: bit hexagonal.
- Medida del vástago: 1/4".
- Espesor máximo de material: 1 x M.
- Compatibilidad de máquina: taladros manuales, taladros de columna con portabrocas de 3 mordazas y portapuntas comunes.

- Ventaja de productividad: hasta un 20 % más rápido sin cambio de herramienta.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajo en chapa con atornilladores a batería con rotación a derechas e izquierdas.
- Roscado pasante en chapa y material plano.
- Taladrado, roscado métrico y desbarbado en una sola operación.
- Aplicación principal en acero hasta 900 N/mm².
- Aplicación principal en latón.
- Aplicación principal en aluminio.
- Uso secundario en bronce, en fundición y en plásticos.

Características**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	7,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si