

7394483100146

Zapatilla de trabajo Adapt 2 OCP Low O2 negro T.47

SG18001 Zapatilla de trabajo O2 Adapt 2 OCP Low

Artículo	SG18001040447
EAN-13	7394483100146
Marca	Solid Gear
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1727575

- Calzado de trabajo certificado según EN ISO 20347:2022+A1:2024 O2 (SR, HRO, FO, SC).
- Contrafuerte de talón APXloq que fija el pie junto con los cordones.
- Empeine de microfibra y poliamida resistente a la penetración de agua.
- Función ESD según EN 61340-5-1:2024.
- Suela resistente a aceites, al calor y al deslizamiento, con entresuela de EVA.

Es una **zapatilla de trabajo** de diseño minimalista con empeine de **microfibra y poliamida** con CORDURA®. Esta combinación protege el pie frente al exterior y mantiene la durabilidad del empeine en el uso diario.

El contrafuerte de talón **APXloq** trabaja junto con los cordones para fijar el pie, mientras que la suela de caucho EVOLUTION, la entresuela de EVA y la plantilla de espuma de PU de célula abierta aportan agarre y amortiguación. Incorpora función ESD según EN 61340-5-1:2024 y está certificada según **EN ISO 20347:2022+A1:2024 O2**.

Características técnicas:
· Empeine: Microfibra y poliamida
· Forro: Poliéster y poliéster reciclado (teñido en masa)
· Suela: Caucho resistente a aceites y al deslizamiento
· Entresuela: EVA
· Plantilla: Espuma de PU de célula abierta
· Sistema de cierre: Cordones
· Horma: ancha
· Altura de caña: Baja
· Norma: EN ISO 20347:2022+A1:2024 O2, SR, HRO, FO, SC
· Función ESD según EN 61340-5-1:2024

Aplicaciones o usos recomendados:
· Trabajo profesional que no exige puntera de seguridad.
· Entornos con requisitos de protección frente a descargas electrostáticas (ESD).
· Superficies resbaladizas o con presencia de aceites (SR, FO).

Características

Talla	47
Libre de metales (Sí/No)	-
Puntera antiaplastamiento (Sí/No)	No
Suela antiperforación (Sí/No)	No
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí

SG18001 Zapatilla de trabajo O2 Adapt 2 OCP Low

Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No
Modelo	Adapt 2 OCP Low
Clase	O2
Cierre	Lazada
Resistencia al aplastamiento (J)	-
Altura caña	Caña baja

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,43

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,43
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,50
Producto empaquetado: alto (cm)	13,30
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Vietnam
Intrastat	6404199000
Disponible en dropshipping	No

Certificaciones

Certificación	EN ISO 20347:2022+A1:2024 O2, SR, HRO, FO, SC