

7332515637567

Zapatilla de seguridad Haze 2 Low S3S negro-verde claro T.36

SG80125 Zapatilla de seguridad S3S Haze 2 Low

Artículo	SG80125048336
EAN-13	7332515637567
Marca	Solid Gear
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1727588

- Zapatilla de seguridad certificada según EN ISO 20345:2022 S3S (SR, FO, HRO).
- Horma Athletic Wide Fit con entresuela de EVA de doble densidad.
- Empeine de nailon CORDURA® resistente a la penetración de agua.
- Puntera NANO y protección antiperforación textil no metálica.
- Cierre BOA® Fit System y función ESD según EN IEC 61340-5-1:2016.

Es una **zapatilla de seguridad** de caña baja con empeine de **nailon CORDURA®** y forro de malla que transporta la humedad, para mantener el pie protegido y seco.

La horma **Athletic Wide Fit**, la entresuela de EVA de doble densidad y la plantilla OrthoLite® Hybrid™ aportan confort y agilidad durante toda la jornada. El cierre **BOA® Fit System** y el contrafuerte de talón reciclado fijan el pie, y la puntera NANO, la protección antiperforación textil y la función ESD completan una zapatilla certificada según EN ISO 20345:2022 S3S.

Características técnicas:
· Empeine: Nailon CORDURA®
· Forro: Malla
· Suela: Caucho resistente a aceites, al calor y al deslizamiento
· Entresuela: EVA de doble densidad
· Plantilla: OrthoLite® Hybrid™
· Sistema de cierre: BOA® Fit System
· Horma: ancha
· Protección: Puntera NANO y protección antiperforación textil no metálica
· Altura de caña: Baja
· Norma: EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, HRO
· Función ESD según EN IEC 61340-5-1:2016

Aplicaciones o usos recomendados:
· Trabajos que requieren calzado de seguridad S3S ágil y cómodo.
· Usuarios con pie ancho que necesitan una horma más amplia.
· Puestos con requisitos de protección ESD y superficies resbaladizas (SR).

Características

Talla	36
Libre de metales (Sí/No)	Sí
Puntera antiaplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí

SG80125 Zapatilla de seguridad S3S Haze 2 Low

Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No
Modelo	Haze 2 Low
Clase	S3S
Cierre	Sistema BOA
Resistencia al aplastamiento (J)	200
Altura caña	Caña baja

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,29

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,29
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,50
Producto empaquetado: alto (cm)	13,30
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Vietnam
Intrastat	6404199000
Disponible en dropshipping	No

Certificaciones

Certificación	EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, HRO

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com