

7394483100511

Zapato de seguridad Adapt 2 Low S3L negro-gris T.42

SG80210 Zapato de seguridad S3L Adapt 2 Low

Artículo	SG80210044442
EAN-13	7394483100511
Marca	Solid Gear
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1727597

- Zapato de seguridad certificado según EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L (SR, HRO, FO, SC).
- Contrafuerte de talón APXloq que fija el pie junto con los cordones.
- Empeine de microfibra y poliamida resistente a la penetración de agua.
- Puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación textil no metálica.
- Función ESD según EN 61340-5-1:2024.

Es un **zapato de seguridad** de diseño minimalista con empeine de **microfibra y poliamida** con CORDURA® y detalles reflectantes, que protege el pie y mejora la visibilidad.

El contrafuerte de talón **APXloq** trabaja con los cordones para fijar el pie, y la suela de caucho EVOLUTION, la entresuela de EVA y la plantilla de espuma de PU de célula abierta aportan agarre y amortiguación. La puntera de fibra de vidrio, la protección antiperforación textil y la función ESD completan un zapato certificado según **EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L**.

Características técnicas:
· Empeine: Microfibra y poliamida
· Forro: Poliéster y poliéster reciclado (teñido en masa)
· Suela: Caucho resistente a aceites y al deslizamiento
· Entresuela: EVA
· Plantilla: Espuma de PU de célula abierta
· Sistema de cierre: Cordones
· Horma: ancha
· Protección: Puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación textil no metálica
· Altura de caña: Baja
· Norma: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L, SR, HRO, FO, SC
· Función ESD según EN 61340-5-1:2024

Aplicaciones o usos recomendados:
· Trabajos que requieren calzado de seguridad S3L.
· Puestos con requisitos de protección frente a descargas electrostáticas (ESD).
· Superficies resbaladizas, calientes o con aceites (SR, HRO, FO).

Características

Talla	42
Libre de metales (Sí/No)	Sí
Puntera antiaplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí

SG80210 Zapato de seguridad S3L Adapt 2 Low

Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No
Modelo	Adapt 2 Low
Clase	S3L
Cierre	Lazada
Resistencia al aplastamiento (J)	200
Altura caña	Caña baja

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,48

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,48
Producto empaquetado: largo (cm)	34,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,50
Producto empaquetado: alto (cm)	13,30
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Vietnam
Intrastat	6404199000
Disponible en dropshipping	No

Certificaciones

Certificación	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L, SR, HRO, FO, SC